



FEIN

GWP 10

Tarod până la M 10

Tarodare mai rapidă, mai precisă, cu transmisie reversibilă pentru timpi de lucru mai mici.

Numărul produsului: 7 209 38 60 00 0



Detalii

- + Viteză unică grație transmisiei reversibile pentru inversarea automată a sensului de rotație la retragerea axului mașinii din gaura filetată. Mers rapid înapoi cu 680 rot./min pentru timpi de cadență mai scurți.
- + Precizie remarcabilă grație legăturii fără joc a arborelui de mașină cu mandrina de filetare prin intermediul prinderii conice B12 pentru o precizie înaltă a rotirii concentrice. Prindere prin formă a tarodului în mandrina de filetare pentru cele mai bune rezultate de lucru.
- + Mâner sensibil FEIN pentru transmiterea forței de avans direct pe axa de găurire cu o poziție excelentă în mâna de ghidare.
- + Motor FEIN de mare putere, cu turație stabilă.
- + Dimensiune de colț redusă de 23 mm.
- + Carcasă angrenaje din metal.
- + Carcasa motorului cu execuție tip oală, rezistentă la deformări.

Livrare

- + 1 buc. mâner suplimentar
- + furnitură fără mandrină de filetare

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală	450 W
Putere în sarcină	250 W
Turație de mers în gol la rotirea spre stânga	0 - 1 000 rot./min
Turație în sarcină la tăiere	0 - 450 rot./min

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice LpA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	82 dB 3 dB
Nivelul puterii acustice LWA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	93 dB 3 dB 96 dB



FEIN

Turație în sarcină la rotirea spre stânga

0 - 680 rot./min

Cuplu la puterea utilă max.

21 Nm

Moment de repaus

53 Nm

Filet în metal până la

M 10

Filet din oțel superior

M 10

Con pe arborele principal

B 12

Ø gât de prindere

43 mm

Dimensiune unghiulară

23 mm

Cablu cu ștecher

5 m

Greutate conform EPTA

1,60 kg

Greutate conform EPTA

1,60 kg

Nivelul presiunii acustice

LpCpeak

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak

3 dB

Valoare vibrații 1 α_{hv} 3 căi

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K α

3,0 m/s²

1,5 m/s²

Imagini de aplicație



