



FEIN



BOP 6

Mașină de găurit manuală până la 6 mm

Mașină de găurit rapidă cu o viteză, găurire până la 6 mm în oțel, cu stabilitate ridicată a turației, pentru lucrări de construcții metalice.

Numărul produsului: 7 205 52 60 00 0

Detalii

- + Turație optimă pentru diametre mici și astfel prelucrare economică datorită utilizării eficiente a mașinii.
- + Motor FEIN de mare putere, cu stabilitate ridicată a turației, pentru un avans constant al găuririi la aproape orice tip de aplicație.
- + Cap de antrenare metalic și carcasă de motor tip oală, rezistentă la deformări.
- + Sens de rotire spre dreapta/stânga.
- + Mandrină de găurit de mare precizie, din metal.
- + Precizie mare de găurire.
- + Fălci mandrină de găurit cu sistem de strângere automată.
- + Mâner senzorial FEIN.
- + Sistem electronic de accelerare.
- + Cablu lung de 5 metri.
- + Gât de prindere Ø 43 mm pentru utilizare în standul de găurire.

Livrare

- + 1 buc. mandrină de găurire din metal cu sistem de prindere rapidă și un manșon SUPRA SKE
- + 1 buc. mâner suplimentar

Caracteristica produsului

- + Rotație spre dreapta/stânga
- + Sistem electronic de accelerare

Aplicații



FEIN

Găurire cu burghiu elicoidal



+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală	500 W
Putere în sarcină	270 W
Turație în sarcină	0 - 2 700 rot./min
Turație la mers în gol	0 - 4 000 rot./min
Cuplu la puterea utilă max.	3.5 Nm
Moment de repaus	9 Nm
Deschidere mandrină de găurire	0,5 - 10 mm
Ø-găurire în oțel	6 mm
Ø de găurire oțel inoxidabil	6 mm
Ø-găurire metal neferos	10 mm
Ø-găurire în lemn	20 mm
Filet pe arborele principal al mașinii de găurit	1/2"-20 UNF
Ø gât de prindere	43 mm
Dimensiune unghiulară	23 mm
Dimensiune unghiulară	23 mm

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice

82 dB

LpA

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA

3 dB

Nivelul puterii acustice

93 dB

LWA

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA

3 dB

Nivelul presiunii acustice

96 dB

LpCpeak

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak

3 dB

Valoare vibrații 1 α_{hv} 3 căi

$\alpha_{h,D}$ 4,0 m/s²

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K α

1,5 m/s²



FEIN

Cablu cu ștecher

5 m

Greutate conform EPTA

1,70 kg

Imagini de aplicație

