



BOS 16

Mașină de găurit manuală până la 16 mm

Mașină de găurit performantă cu turație reglabilă pentru utilizarea flexibilă în domeniul construcțiilor metalice.

Numărul produsului: 7 205 47 60 00 0

Detalii

- + Turație optimă pentru diametre mari și astfel lucru economic datorită utilizării eficiente a mașinii.
- + Motor FEIN de mare putere, cu stabilitate ridicată a turației, pentru un avans constant al găuririi la aproape orice tip de aplicație.
- + Cap de antrenare metalic și carcasă de motor tip oală, rezistentă la deformări.
- + Rotație spre dreapta/stânga și preselecția electronică a turației.
- + Tahometru cu regulator electronic de turație.
- + Mandrină de găurit de mare precizie, din metal.
- + Precizie mare de găurire.
- + Fălci mandrină de găurit cu sistem de strângere automată.
- + Mâner tip cazma pentru o transmisie optimă a forței.
- + Sistem electronic de accelerare.
- + ** Cuplaj de siguranță cu fricțiune.

Livrare

- + 1 buc. mandrină de găurire din metal cu sistem de prindere rapidă și un manșon SUPRA SKE
- + 1 buc. mâner suplimentar

Caracteristica produsului

- + Rotație spre dreapta/stânga
- + Sistem electronic de accelerare
- + Preselecția turației
- + Cuplaj de siguranță cu fricțiune

Aplicații

Carote inelare în tablă metalică

+

Găurire cu burghiu elicoidal

++

Filetare

++

Zencuire

++

**FEIN**

Alezare



+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Putere nominală

1 200 W

Putere în sarcină

680 W

Turație în sarcină

0 - 520 rot./min

Turație la mers în gol

0 - 520 rot./min

Cuplu la puterea utilă max.

50 Nm

Moment de repaus

50 ** Nm

Deschidere mandrină de găurire

3 - 16 mm

Ø-găurire în oțel

16 mm

Ø de găurire oțel inoxidabil

16 mm

Ø-găurire metal neferos

20 mm

Ø de găurire în oțel cu carota inelară

80 mm

Ø-găurire în lemn

50 mm

Filetare

M 12

Zencuire max. Ø

31 mm

1/2"-20 UNF

Nivelul presiunii acustice
LpAImprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpA

81,1 dB

3 dB

Nivelul puterii acustice
LWAImprecizia de măsurare a
valorii măsurate KWA

92,1 dB

3 dB

Nivelul presiunii acustice
LpCpeakImprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpCpeak

95,2 dB

3 dB

Valoare vibrații 1 α_{hv} 3
căiImprecizia de măsurare a
valorii măsurate K α $\alpha_{h,D}$ 2.4 m/s²1,5 m/s²



Filet pe arborele principal
al mașinii de găurit

Dimensiune unghiulară

27 mm

Dimensiune unghiulară

27 mm

Cablu cu ștecher

4 m

Greutate conform EPTA

3,50 kg

Imagini de aplicație

