



FEIN



BOS 16-2

Mașină de găurit manuală cu două trepte de turație până la 16 mm

Mașină de găurit performantă cu două trepte de viteze și cu turație reglabilă pentru utilizarea flexibilă în domeniul construcțiilor metalice.

Numărul produsului: 7 205 49 60 00 0

Detalii

- + Cutie de viteze mecanică cu două trepte, pentru alegerea optimă a turației la diferitele scopuri de utilizare.
- + Motor FEIN de mare putere, cu stabilitate ridicată a turației, pentru un avans constant al găuririi la aproape orice tip de aplicație.
- + Cap de antrenare metalic și carcasă de motor tip oală, rezistentă la deformări.
- + Rotație spre dreapta/stânga și preselecția electronică a turației.
- + Tahometru cu regulator electronic de turație.
- + Mandrină de găurit de mare precizie, din metal.
- + Precizie mare de găurire.
- + Fălci mandrină de găurit cu sistem de strângere automată.
- + Mâner tip cazma pentru o transmisie optimă a forței.
- + Sistem electronic de accelerare.
- + ** Cuplaj de siguranță cu fricțiune.

Livrare

- + 1 buc. mandrină de găurire din metal cu sistem de prindere rapidă și un manșon SUPRA SKE
- + 1 buc. mâner suplimentar

Caracteristica produsului

- + Rotație spre dreapta/stânga
- + Preselecția turației
- + Sistem electronic de accelerare
- + Cuplaj de siguranță cu fricțiune

Aplicații

Carote inelare în tablă metalică



Găurire cu burghiu elicoidal



Filetare





FEIN

Zencuire

++

Alezare

+

+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Putere nominală	1 200 W
Putere în sarcină	680 W
Turație în sarcină	0 - 520 / 0 - 1 600 rot./min
Turație la mers în gol	0 - 520 / 0 - 1 600 rot./min
Cuplu la puterea utilă max.	50 / 16 Nm
Moment de repaus	50 / 16 ** Nm
Deschidere mandrină de găurire	3 - 16 mm
Ø-găurire în oțel	16 mm
Ø de găurire oțel inoxidabil	16 mm
Ø-găurire metal neferos	20 mm
Ø de găurire în oțel cu carota inelară	80 mm
Ø-găurire în lemn	50 mm
Filetare	M 12

Nivelul presiunii acustice LpA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	82,1 dB 3 dB
Nivelul puterii acustice LWA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	93,1 dB 3 dB
Nivelul presiunii acustice LpCpeak Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak	95,6 dB 3 dB
Valoare vibrații 1 α_{hv} 3 căi Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K α	$\alpha_{h,D}$ 1.9 m/s ² 1,5 m/s ²



Zencuire max. Ø	31 mm
Filet pe arborele principal al mașinii de găurit	1/2"-20 UNF
Dimensiune unghiulară	27 mm
Dimensiune unghiulară	27 mm
Cablu cu ștecher	4 m
Greutate conform EPTA	3,70 kg

Imagini de aplicație

