



## IBS 16

### Stand de găurire industrial

Stand de găurire industrial pentru mașini de găurit până la o capacitate de găurire de 16 mm.

Numărul produsului: 9 03 20 223 00 0

## Detalii

- + Standuri industriale, mai ușoare și mai compacte, cu placă de bază din aluminiu, pentru o utilizare universală precum găurirea, filetarea, alezarea și zencuirea.
- + Ghidaj coadă de rândunică dublă al motorului de găurire pentru utilizarea și cu sculele de găurire de lungimi mari.
- + Placă de bază cu șablon de găurire pentru bancurile de sudare Demmeler și Siegmund pe sistem 28.
- + Rezervor integrat pentru lichidul de răcire cu furtun racordat flexibil.
- + Mâner pentru avans care poate fi schimbat de pe o parte pe cealaltă.
- + Înălțime a căruciorului reglabilă fără scule.

## Livrare

- + 1 buc. rezervor pentru lichid de răcire
- + 1 buc. bucșă de reducere Ø 43 mm
- + 1 buc. furtun articulată Flex

## Specificații

### SPECIFICAȚII GENERALE

Diametru gât fixare Ø

53 mm

Burghiu elicoidal max. Ø

16 mm

Filetare

M 12



Zencuire max. Ø

50 mm

Ø max. alezare

16 mm

Cursa de lucru

145 mm

Cursa totală

295 mm

Greutate conform EPTA

8,00 kg

Greutate conform EPTA

8,00 kg