

MULTIMASTER MM 700 1.7 Q pentru geamuri auto

Mașină oscilantă - MM 700

Cea mai bună MultiMaster oscilantă, de la noi pentru domeniul service auto, incl. gamă largă de accesorii pentru tăierea geamurilor și pentru lucrările la caroserie.

Numărul produsului: 7 229 70 65 00 0



Detalii

- + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
- + Port-sculă hexagonală pentru transmiterea optimă a cuplului.
- + Motor 450 W FEIN de înaltă performanță: motor de înaltă performanță sigur la suprasarcină și de durată cu conținut ridicat de cupru pentru cea mai mare viteză de tăiere și de lucru.
- + Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
- + Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
- + Cablu industrial: rază de acțiune mare datorită cablului din cauciuc cu conductori subțiri, lung de 5 metri, de calitate industrială.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

Livrare

- + 3 buc. cuțite danturate, în formă de L, (forma 207)
- + 1 buc. cuțit de tăiere în formă de L, cu dinți aplicați (forma 209)
- + 2 buc. cuțite danturate, consolidate, formă U (forma 212)
- + 1 buc. cuțit de formă dreaptă, arcuit în Z, danturat (forma 081)
- + 1 buc. piatră de șlefuit (63719010014)
- + 2 buc. cuțit de tăiere în formă de L, cu dinți aplicați (forma 208)
- + câte 1 buc. cuțite consolidate în formă de U (formele 157 și 111)
- + 1 buc. cuțit arcuit în Z, cu rolă opritoare reglabilă (forma 143)
- + 1 buc. apărătoare de protecție pentru sistemul de schimbare a sculelor
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Specificații



FEIN

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală	450 W
Putere în sarcină	250 W
Oscilații	10 000 - 19 500 rot./min
Sistem de prindere sculă	Dodecagonal
Schimbare sculă	QuickIN
Amplitudine	2 x 1,7°
Cablu cu ștecher	5 m
Greutate conform EPTA	1,65 kg
Greutate conform EPTA	1,65 kg

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice LpA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	85 dB 3 dB
Nivelul puterii acustice LWA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	96 dB 3 dB
Nivelul presiunii acustice LpCpeak Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak	97 dB 3 dB

Imagini de aplicație

