

**FEIN**

Motix 6-25

Sculă oscilantă cu aer comprimat

Performanta sculă oscilantă cu aer comprimat pentru domeniul transporturilor.

Numărul produsului: 7 536 03 00 01 0

Detalii

- + Se pot livra o gamă largă de accesorii pentru utilizarea profesionistă în multe domenii.
- + Mișcare amplă de oscilare cu 2x1,6 grade pentru progresul rapid al lucrării.
- + Optim pentru industria auto, pentru demontarea geamurilor lipite la camioane, autobuze și trenuri.
- + Dimensiune mică.
- + Livrare împreună cu furtun aducție și evacuare aer.
- + Fără aer fals și ceață de ulei în zona de lucru.
- + Port-sculă hexagonală.

Livrare

- + 2 buc. chei
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Presiune de lucru	6,3 bar
Consum de aer	0,6 m ³ /min
Oscilații	20 000 rot./min
Lărgimea furtunului Ø	8 mm
Sistem de prindere sculă	Dodecagonal
Schimbare sculă	Manual cu cheie hexagonală

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice
LpA
Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA

82 dB

3 dB

Nivelul puterii acustice
LWA
Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA

93 dB

3 dB

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak

3 dB



FEIN

Amplitudine

2 x 1,6°

Greutate conform EPTA

0,90 kg

Greutate conform EPTA

0,90 kg