



MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Basic

Mașină oscilantă - MM 700

Cea mai bună MultiMaster oscilantă de la noi pentru domeniul service auto.

Numărul produsului: 7 229 69 63 00 0

Detalii

- + Concepută pentru tăierea geamurilor și pentru lucrările la caroserie.
- + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
- + Port-sculă hexagonală pentru transmiterea optimă a cuplului.
- + Motor 450 W FEIN de înaltă performanță: motor de înaltă performanță sigur la suprasarcină și de durată cu conținut ridicat de cupru pentru cea mai mare viteză de tăiere și de lucru.
- + Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
- + Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
- + Cablu industrial: rază de acțiune mare datorită cablului din cauciuc cu conductori subțiri, lung de 5 metri, de calitate industrială.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

Livrare

- + 1 buc. apărătoare de protecție pentru sistemul de schimbare a sculelor
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-Boxx 136)
- + 1 buc. piatră de șlefuit (63719010014)

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală

450 W

Putere în sarcină

250 W

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice

82 dB

LpA

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA

3 dB



FEIN

Oscilații	10 000 - 19 500 rot./min	Nivelul puterii acustice LWA	93 dB
Sistem de prindere sculă	Dodecagonal	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	3 dB
Schimbare sculă	QuickIN	Nivelul presiunii acustice LpCpeak	96 dB
Amplitudine	2 x 1,7°	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak	3 dB
Cablu cu ștecher	5 m		
Greutate conform EPTA	1,45 kg		

Imagini de aplicație

