



## **MULTIMASTER MM 500 Plus Top**

### **Mașină oscilantă - MM 500**

MultiTool performantă, pentru viteză mare de lucru (în timpul amenajărilor și renovărilor), cu peste 30 de accesorii pentru tăierea cu ferăstrăul în lemn și metal, pentru șlefuire, tăierea plăcilor ceramice și multe altele.

Numărul produsului: 7 229 67 70 00 0

## Detalii

- + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
- + Sistem de prindere sculă StarlockPlus: o viteză mai mare de lucru și înaltă precizie datorită transmisiei de forță 100 % fără pierderi.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
- + Datorită sistemului de prindere sculă StarlockPlus aveți acces la cca 100 de accesorii FEIN de clasa de performanță Starlock și StarlockPlus.
- + Motor 350 W FEIN: motor de performanță, sigur la suprasarcină cu conținut ridicat de cupru pentru o mai mare viteză de tăiere și de lucru.
- + Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
- + Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
- + Interfață mecanică: pentru exploatarea staționară în suportul pentru masă sau pentru standuri de găurire sau pentru fixarea limitatorului de adâncime.
- + Cablu industrial: rază de acțiune mare datorită cablului din cauciuc cu conductori subțiri, lung de 5 metri, de calitate industrială.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

## Livrare

- + 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (10 mm)
- + 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (65 mm)
- + 1 buc. disc de ferăstrău HM (Ø 75 mm)
- + 1 buc. șpaclu
- + câte 5 buc. pânze de șlefuit, perforate (K 60, 80, 120, 180)
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)
- + 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm)
- + 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Carbide Pro (32 mm)
- + 1 buc. rașpel HM (formă triunghiulară)
- + 1 buc. suport abraziv perforat cu
- + 1 buc. sistem aspirație

## Specificații

### SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală

350 W

Oscilații

10 000 - 19 500 rot./min

### VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice

72 dB

LpA

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA

3 dB



# FEIN

Sistem de prindere sculă

StarlockPlus

Schimbare sculă

QuickIN

Amplitudine

2 x 1,7°

Cablu cu ștecher

5 m

Greutate conform EPTA

1,40 kg

Greutate conform EPTA

1,40 kg

Nivelul puterii acustice

LWA

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA

83 dB

3 dB

Nivelul presiunii acustice

LpCpeak

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak

84 dB

3 dB

## Imagini de aplicație

