



MULTIMASTER MM 700 Max Top

Mașină oscilantă - MM 700

Cea mai bună MultiTool de la noi, pentru cea mai mare viteză de lucru în timpul lucrărilor de amenajări și renovări, cu 60 de accesorii – pentru tăierea cu ferăstrăul în lemn, metal, materiale plastice, pentru tăierea plăcilor ceramice, tăierea rosturilor din silicon și a covoarelor, îndepărtarea resturilor de adezivi și pentru îndepărtarea adezivilor pentru plăci de ceramică.

Numărul produsului: 7 229 68 64 00 0

Detalii

- + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
- + Sistem de prindere sculă StarlockMax: o viteză mai mare de lucru și înaltă precizie datorită transmisiei de forță 100 % fără pierderi.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
- + Datorită sistemului de prindere sculă StarlockMax aveți acces la cca 180 de accesorii FEIN de clasa de performanță Starlock, StarlockPlus și StarlockMax.
- + Motor 450 W FEIN de înaltă performanță: motor de înaltă performanță sigur la suprasarcină și de durată cu conținut ridicat de cupru pentru cea mai mare viteză de tăiere și de lucru.
- + Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
- + Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
- + Interfață mecanică: pentru exploatarea staționară în suportul pentru masă sau pentru standuri de găurire sau pentru fixarea limitatorului de adâncime.
- + Cablu industrial: rază de acțiune mare datorită cablului din cauciuc cu conductori subțiri, lung de 5 metri, de calitate industrială.
- + Deconectare electronică a percuției – protecție pentru utilizator, de exemplu, la blocarea discului de debitat.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

Livrare

- + 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Standard curbate (35 mm)
- + 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Precizie BIM (35 mm)
- + 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (10 mm)
- + 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (32 mm)
- + 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Carbide Pro (32 mm)
- + 1 buc. disc de ferăstrău HM (Ø 75 mm)
- + 1 buc. șpaclu
- + 1 buc. cuțit multifuncțional
- + câte 10 buc. pânze abrazive perforate (granulație 60, 80, 120, 180)
- + 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Standard curbate (65 mm)
- + 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Precizie BIM (35 mm)
- + 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm)
- + 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (42 mm)
- + 1 buc. disc de ferăstrău segmentată (Ø 85 mm)
- + 1 buc. rașpel HM (formă triunghiulară)
- + 1 buc. cuțit tip ciupercă 6 390 31 28 01 2
- + 1 buc. suport abraziv perforat cu
- + 1 buc. sistem aspirație

- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-Boxx 136)

Caracteristica produsului

- + Interfață mecanică

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală	450 W
Putere în sarcină	250 W
Oscilații	10 000 - 19 500 rot./min
Sistem de prindere sculă	StarlockMax
Schimbare sculă	QuickIN
Amplitudine	2 x 2,0°
Cablu cu ștecher	5 m
Greutate conform EPTA	1,60 kg
Greutate conform EPTA	1,60 kg

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice LpA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	85 dB 3 dB
Nivelul puterii acustice LWA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	96 dB 3 dB
Nivelul presiunii acustice LpCpeak Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak	97 dB 3 dB

Imagini de aplicație



