



FEIN



MULTIMASTER MM 300 Plus Start

Mașină oscilantă - MM 300

MultiTool eficientă pentru amenajări și renovări, cu echipare de bază pentru tăierea cu ferăstrăul în lemn, metale, gips carton și materiale plastice.

Numărul produsului: 7 229 72 64 00 0

Detalii

- + Sistem de prindere sculă StarlockPlus: o viteză mai mare de lucru și înaltă precizie datorită transmisiei de forță 100 % fără pierderi.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
- + Datorită sistemului de prindere sculă StarlockPlus aveți acces la cca 100 de accesorii FEIN de clasa de performanță Starlock și StarlockPlus.
- + Motor 250 W FEIN: motor sigur la suprasarcină cu conținut ridicat de cupru pentru o mai înaltă performanță și lucru eficient.
- + Reglare electronică fără trepte a turației.
- + Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
- + Execuție tip oală pentru o stabilitate maximă.
- + Cablu industrial: rază de acțiune mare datorită cablului din cauciuc cu conductori subțiri, lung de 5 metri, de calitate industrială.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

Livrare

- + 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm)
- + 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (65 mm)
- + 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Universal (44 mm)
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală

250 W

Oscilații

11 000 - 20 000 rot./min

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice

74 dB

LpA

Imprecizia de măsurare a valorii
măsurate KpA

3 dB



FEIN

Sistem de prindere sculă

StarlockPlus

Schimbare sculă

QuickIN

Amplitudine

2 x 1,6°

Cablu cu ștecher

5 m

Greutate conform EPTA

1,40 kg

Greutate conform EPTA

1,40 kg

Nivelul puterii acustice

LWA

Imprecizia de măsurare a valorii
măsurate KWA

85 dB

3 dB

Nivelul presiunii acustice

LpCpeak

Imprecizia de măsurare a valorii
măsurate KpCpeak

96 dB

3 dB

Imagini de aplicație

