

MULTIMASTER MM 700 Max

Mașină oscilantă - MM 700

Cea mai bună MultiTool de la noi, pentru cea mai mare viteză de lucru în timpul amenajărilor și renovărilor cu lamă de ferăstrău bimetalică, pentru lemn, metal și materiale plastice.

Numărul produsului: 7 229 68 63 00 0



Detalii

- + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgomotelor.
- + Sistem de prindere sculă StarlockMax: o viteză mai mare de lucru și înaltă precizie datorită transmisiei de forță 100 % fără pierderi.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
- + Datorită sistemului de prindere sculă StarlockMax aveți acces la cca 180 de accesorii FEIN de clasa de performanță Starlock, StarlockPlus și StarlockMax.
- + Motor 450 W FEIN de înaltă performanță: motor de înaltă performanță sigur la suprasarcină și de durată cu conținut ridicat de cupru pentru cea mai mare viteză de tăiere și de lucru.
- + Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
- + Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
- + Interfață mecanică: pentru exploatarea staționară în suportul pentru masă sau pentru standuri de găurire sau pentru fixarea limitatorului de adâncime.
- + Cablu industrial: rază de acțiune mare datorită cablului din cauciuc cu conductori subțiri, lung de 5 metri, de calitate industrială.
- + Deconectare electronică a percuției – protecție pentru utilizator, de exemplu, la blocarea discului de debitat.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

Livrare

- + 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Universal (44 mm)
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Caracteristica produsului

- + Interfață mecanică

Specificații



FEIN

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală

450 W

Putere în sarcină

250 W

Oscilații

10 000 - 19 500 rot./min

Sistem de prindere sculă

StarlockMax

Schimbare sculă

QuickIN

Amplitudine

2 x 2,0°

Cablu cu ștecher

5 m

Greutate conform EPTA

1,60 kg

Greutate conform EPTA

1,60 kg

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice

85 dB

LpA

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA

3 dB

Nivelul puterii acustice

96 dB

LWA

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA

3 dB

Nivelul presiunii acustice

97 dB

LpCpeak

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak

3 dB

Imagini de aplicație

