



FEIN

AMP Share
Powered by BOSCH



MULTIMASTER AMM 700 Max Top 4 Ah AS cu acumulator

Sculă oscilantă cu acumulator

Cea mai bună MultiTool de la noi, pentru cea mai mare viteză de lucru în timpul lucrărilor de amenajări și renovări, cu 60 de accesorii – pentru tăierea cu ferăstrăul în lemn, metal, materiale plastice, pentru tăierea plăcilor ceramice, tăierea rosturilor din silicon și a covoarelor, îndepărtarea resturilor de adezivi și pentru îndepărtarea adezivilor pentru plăci de ceramică.

Numărul produsului: 7 129 36 61 00 0

Detalii

- + Sistem anti-vibrații: pentru lucru sigur și comod timp îndelungat prin vibrații reduse și amortizare excepțională a zgometelor.
- + Sistem de prindere sculă StarlockMax: o viteză mai mare de lucru și înaltă precizie datorită transmisiei de forță 100 % fără pierderi.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
- + Datorită sistemului de prindere sculă StarlockMax aveți acces la cca 180 de accesorii FEIN de clasa de performanță Starlock, StarlockPlus și StarlockMax.
- + Motor 18 V FEIN PowerDrive: motor deosebit de performant și aproape fără uzură, fără perii, cu grad de eficiență foarte ridicat, precum și rezistență extremă la solicitări și o durată de viață îndelungată.
- + Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
- + Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
- + Interfață mecanică: pentru exploatarea staționară în suportul pentru masă sau pentru standuri de găurire sau pentru fixarea limitatorului de adâncime.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Tehnologia COOLPACK asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, permițând astfel timp de operare mai lungi.
- + Nivelul de încărcare al acumulatorului se poate citi direct pe acesta.
- + Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.
- + Deconectare electronică a percuției – protecție pentru utilizator, de exemplu, la blocarea discului de debitat.

Livrare

- | | |
|---|---|
| + 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Standard curbate (35 mm) | + 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Standard curbate (65 mm) |
| + 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Precision (35 mm) | + 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Precision (65 mm) |
| + 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (10 mm) | + 2 buc. lame de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm) |
| + 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (32 mm) | + 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Long-Life (42 mm) |
| + 1 buc. lamă de ferăstrău E-Cut Carbide Pro (32 mm) | + 1 buc. disc de ferăstrău segmentată (Ø 85 mm) |
| + 1 buc. disc de ferăstrău segmentată HM | + 1 buc. rașpel HM (formă triunghiulară) |
| + 1 buc. șpaclu | + 1 buc. cuțit tip ciupercă 6 390 31 28 01 2 |



FEIN

- + 1 buc. cuțit multifuncțional
- + câte 10 buc. pânze abrazive perforate (granulație 60, 80, 120, 180)
- + 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)
- + 1 buc. suport abraziv perforat cu
- + 1 buc. sistem aspirație
- + 2 buc. acumulatori Li-ion (18 V / 4 Ah)

Caracteristica produsului

- + Interfață mecanică

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator	18 V
Capacitate acumulator	4 Ah
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator	18 V AMPShare
Oscilații	10 000 - 19 500 rot./min
Sistem de prindere sculă	StarlockMax
Schimbare sculă	QuickIN
Amplitudine	2 x 2,0°
Greutate fără acumulator	1,10 kg

Imagini de aplicație



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

