



MULTIMASTER MM 700 1.7 Q pentru recondiționarea rosturilor

Mașină oscilantă - MM 700

Cel mai bun dispozitiv MultiTool al nostru special pentru recondiționarea rosturilor cu prindere indestructibilă în formă de stea cu 12 orificii și 7 cuțite pentru tăierea rosturilor elastice.

Numărul produsului: 7 229 70 66 00 0

Detalii

- + Dispozitivele MultiTool de precizie ajung în locurile greu accesibile. Acestea lucrează silențios și precis datorită amortizării vibrațiilor.
- + Versatil – lungimile cuțitelor de până la 98 mm fac posibilă și tăierea rosturilor foarte adânci. Cuțitul de curățare cu inserție de diamant curăță flancurile rosturilor înainte de refacerea rosturilor.
- + Siguranță și simplitate – dispozitivele MultiTool lucrează precis și sigur în rosturi. Cuțitele nu se rup, iar scula electrică este protejată împotriva suprasolicitării și a supraîncălzirii. Utilizările eronate sunt ca și excluse.
- + QuickIN: schimbare de sculă sub 3 secunde printr-un sistem de fixare rapidă FEIN patentat, fără scule.
- + Prindere cu 12 canturi pentru o transmitere optimă a cuplului.
- + Motor 450 W FEIN de înaltă performanță: motor de înaltă performanță sigur la suprasarcină și de durată cu conținut ridicat de cupru pentru cea mai mare viteză de tăiere și de lucru.
- + Tahogenerator: turație constantă chiar și sub sarcină și reglare electronică continuă a turației.
- + Angrenaj metalic: rezistență ridicată la solicitare și durată maximă de viață, datorită fabricării tuturor pieselor angrenajului din metal.
- + Cablu industrial: rază de acțiune mare datorită cablului din cauciuc cu conductori subțiri, lung de 5 metri, de calitate industrială.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

Livrare

- + 5 buc. cuțite, drepte (forma 117) 6 390 31 17 01 5
- + 1 buc. cuțit tip ciupercă 6 390 31 28 01 2
- + 1 buc. apărătoare de protecție pentru sistemul de schimbare a sculelor
- + 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238)
- + 1 buc. cuțit, drept, lung (forma 116) 6 390 31 16 01 1
- + 1 buc. mâner suplimentar
- + 1 buc. piatră de șlefuit (63719010014)

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală

450 W

Putere în sarcină

250 W

Oscilații

10 000 - 19 500 rot./min

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice

82 dB

LpA

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA

3 dB

93 dB



FEIN

Sistem de prindere sculă

Dodecagonal

Schimbare sculă

QuickIN

Amplitudine

2 x 1,7°

Cablu cu ștecher

5 m

Greutate conform EPTA

1,65 kg

Nivelul puterii acustice

LWA

Imprecizia de măsurare a valorii
măsurate KWA

3 dB

Nivelul presiunii acustice

LpCpeak

Imprecizia de măsurare a valorii
măsurate KpCpeak

96 dB

3 dB

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate K α

1,5 m/s²

Imagini de aplicație

