



BF 10-280 E

Pile tip bandă

Pile tip bandă extrem de puternice pentru colțuri și muchii din oțel inoxidabil.

Numărul produsului: 7 228 05 50 00 0

Detalii

- + Motorul performant FEIN pentru o putere de prelucrare foarte ridicată și o turație constantă chiar și la solicitări extreme.
- + Viteze optime ale benzii pentru utilizarea eficientă a benzilor de șlefuit, a benzilor abrazive vlies și a benzilor de lustruit.
- + Manipulare ușoară – braț de șlefuit rabatabil la 180° fără scule, montarea și ajustarea benzii nu necesită scule.
- + Ghidare perfectă a benzii.
- + Lățimi de bandă de 3 până la 20 mm.
- + Turație reglabilă continuu, optimă pentru protejerea suprafețelor sensibile.
- + Brațe de șlefuit curbate și drepte pentru diverse aplicații practice.
- + Protecție contra repornirii.
- + Protecție contra pornirii automate.
- + Cablu industrial H 07.
- + Se poate livra un program amplu de accesorii.

Livrare

- + 1 braț de șlefuit curbat 3/6 mm (6 38 100 26 01 0)

Caracteristica produsului

- + Pornire lentă
- + Motor de mare putere FEIN
- + Protecție contra pornirii automate

Aplicații

Lustruire

++

Șlefuire dură

++

Șlefuire fină

++

Șlefuire uscată

++



Microșlefuire



+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală	800 W
Putere în sarcină	550 W
Turație la mers în gol	10 000 - 28 000 rot./min
Viteza benzii	12 - 32 m/s
Dimensiune bandă	520 x 3/6/20 mm
Cablu cu ștecher	4 m
Greutate conform EPTA	2,10 kg
Greutate conform EPTA	2,10 kg

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice LpA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	84 dB 3 dB
Nivelul puterii acustice LWA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	95 dB 3 dB
Nivelul presiunii acustice LpCpeak Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak	99 dB 3 dB
Valoare vibrații 1 α_{hv} 3 căi Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K α	2 m/s ² 1,5 m/s ²

Imagini de aplicație

