

Set RS 17-70 E

Mașină de șlefuit țevi

Mașină de șlefuit țevi cu o putere foarte mare de prelucrare, pentru țevi și coturi de țevă din oțel inoxidabil de până la Ø 80 mm.

Numărul produsului: 7 222 75 61 00 0



Detalii

- + Prelucrare eficientă a cordoanelor de sudură datorită vitezelor optime de așchiere a benzilor de șlefuit.
- + Turație reglabilă continuă, optimă pentru șlefuirea, satinarea, perierea și lustruirea superioară a oțelului inoxidabil.
- + Benzile de șlefuit flexibile se adaptează optim și la curburile înguste a țevelor, iar rezultatele sunt suprafețe fără treceri vizibile.
- + Șlefuire periferică de 360° în numai în 2 pași.
- + Role de ghidare opționale pentru o distanță mai redusă de la perete.
- + Protecție contra repornirii.
- + Rulmenți cu protecție contra praf.
- + Gamă largă de consumabile.

Livrare

- + 2 x 10 buc. benzi de șlefuit 20 x 815 mm P120/P180
- + 2 x 10 buc. benzi de șlefuit 40 x 815 mm P120/P180
- + 5 buc. benzi vlies 20 x 820 mm foarte fine
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule

Caracteristica produsului

- + Pornire lentă
- + Protecție contra pornirii automate

Aplicații



FEIN

Lustruire

+

Șlefuire dură

++

Șlefuire uscată

++

+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală

1 700 W

Putere în sarcină

1 000 W

Turație la mers în gol

2 700 - 8 500 rot./min

Distanța minimă față de perete

50 mm

Viteza benzii

9 - 27 m/s

Țevi până la Ø

8 - 80 mm

Dimensiune bandă

20/40 x 815 mm

Cablu cu ștecher

4 m

Greutate conform EPTA

4,30 kg

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice

94,1 dB

LpA

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA

3 dB

Nivelul puterii acustice

102,3 dB

LWA

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA

3 dB

Nivelul presiunii acustice

107,9 dB

LpCpeak

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak

3 dB

Valoare vibrații 1 α_{hv} 3
căi

5,9 m/s²

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K α

1,5 m/s²

Imagini de aplicație



FEIN

