



WPO 10-25 E

Mașini de polișat

Mașină de lustruit unghiulară, manevrabilă, puternică, pentru prelucrarea vopselei.

Numărul produsului: 7 221 63 00 23 0

Detalii

- + Domeniu de turație ideal cu regulator continuu de turație pentru prelucrarea profesională a suprafețelor la autovehicule.
- + Stabilitate maximă a turației la orice solicitare, pe întregul domeniu de reglaj, datorită reductorului mecanic de viteză corelat cu motorul FEIN de mare putere.
- + Accesorii speciale pentru prelucrarea eficientă a vopselelor vechi, vopselelor noi și vopselelor extrem de rezistente la zgârieturi.
- + Regulator de turație confortabil.
- + Încălzire redusă în timpul utilizării îndelungate.
- + Ergonomie excelentă datorită capacului mâner.
- + Blocare ax.
- + Utilizare cu mâna dreaptă și stângă.
- + Protecție contra pornirii automate.
- + Protecție contra repornirii.
- + Perie de cărbune cu decuplare automată.

Livrare

- + 1 buc. mâner suplimentar
- + 1 buc. capac mâner

Caracteristica produsului

- + Pornire lentă
- + Motor de mare putere FEIN
- + Protecție contra pornirii automate
- + Blocare ax

Aplicații



Lustruire



+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală	800 W
Putere în sarcină	550 W
Turație la mers în gol	900 - 2 500 rot./min
Disc de polișare Ø	150 mm
Prinderea	M 14
Cablu cu ștecher	4 m
Greutate conform EPTA	2,20 kg

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice LpA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	84 dB 3 dB
Nivelul puterii acustice LWA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	95 dB 3 dB
Nivelul presiunii acustice LpCpeak Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak	100 dB 3 dB
Valoare vibrații 1 α_{hv} 3 căi Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K α	$\alpha_{h,P}$ 3,5 m/s ² 1,5 m/s ²
Valoare vibrații 2 α_{hv} 3 căi Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K α	$\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s ² 1,5 m/s ²

Imagini de aplicație



FEIN

