



FEIN



WPO 14-15 E Set lustruit ambarcațiuni

Mașină de lustruit ambarcațiuni

Set de lustruire pentru întreținerea ambarcațiunilor.

Numărul produsului: 7 221 48 60 00 0

Detalii

- + Domeniu de turație ideal cu regulator continuu de turație pentru prelucrarea profesională a suprafețelor la ambarcațiuni.
- + Stabilitate maximă a turației la orice solicitare, pe întregul domeniu de reglaj, datorită reductorului mecanic de viteză corelat cu motorul FEIN de mare putere.
- + Accesorii speciale pentru prepararea eficientă a vopselelor automobilelor noi și uzate, a vopselelor ultra-rezistente la zgâriere, precum și pentru curățarea, șlefuirea și polișarea suprafețelor ambarcațiunilor și suprafețelor tratate cu gelcoat.
- + Regulator de turație confortabil.
- + Încălzire redusă în timpul utilizării îndelungate.
- + Ergonomie excelentă datorită capacului mâner.
- + Blocare ax.
- + Utilizare cu mâna dreaptă și stângă.
- + Blocator contra repornirii.
- + Pornire atenuată.
- + Perie de cărbune cu decuplare automată.
- + Poate fi reechipat ca mașină de șlefuit rotativă cu dispozitiv de aspirare și talpă de șlefuire.
- + Gamă largă de consumabile.
- + Mașina se poate livra și fără accesorii (7 221 48).

Livrare

- + 1 buc. mâner antivibrații
- + 1 buc. taler suport cu scai, Ø 170 mm
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule
- + 1 buc. capac mâner
- + 1 buc. burete de lustruire, Ø 195 mm

Caracteristica produsului

- + Pornire lentă
- + Motor de mare putere FEIN
- + Protecție contra pornirii automate
- + Blocare ax

Aplicații

Lustruire





FEIN

Șlefuire dură

++

Șlefuire fină

++

Șlefuire uscată

++

Microșlefuire

++

+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală

1 200 W

Putere în sarcină

750 W

Turație la mers în gol

500 - 1 500 rot./min

Disc de polișare Ø

230 mm

Prinderea

M 14

Cablu cu ștecher

4 m

Greutate conform EPTA

2,50 kg

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice

84 dB

LpA

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpA

3 dB

Nivelul puterii acustice

95 dB

LWA

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KWA

3 dB

Nivelul presiunii acustice

100 dB

LpCpeak

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpCpeak

3 dB

Valoare vibrații 1 α_{hv} 3
căi

$\alpha_{h,P}$ 2,5 m/s²

Valoare vibrații 2 α_{hv} 3 căi

$\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s²

Imprecizia de măsurare
a valorii măsurate $K\alpha$

1,5 m/s²

Imagini de aplicație



FEIN

