



GRIT GIC

Modul centerless

Modul de șlefuit suprafețe de revoluție pentru șlefuirea industrială a rotunjirilor în serie

Numărul produsului: 7 902 12 00 44 3

Detalii

- + Pentru șlefuirea industrială a suprafeței exterioare a țevelor cu o lungime de până la 6 m cu ghidaj opțional al țevei.
- + Flexibilitate la prelucrarea țevelor cu diametre cuprinse între 10 și 130 mm.
- + Suprafață rece și durabilitate ridicată a benzilor abrazive prin rectificarea umedă în combinație cu modulul de răcire-lubrifiere GXW.
- + Posibilitate de combinare cu polizorul cu bandă GI 150 (2H).
- + Închidere rapidă pentru reechiparea facilă, fără scule.
- + Viteză de avans reglabilă continuu de la 0 până la 2 m/min.

Livrare

- + 1 buc. șină de ghidare din teflon
- + 1 buc. șină de ghidare din alamă
- + 1 buc. ștecher CEE (16 A)

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală

0,18 kW

Tensiune

3 x 400/440V 50/60Hz

Țevi până la Ø

10 - 130 mm

Dimensiune bandă

75/150 x 2 000 mm

Avans

0 - 2 m/min

Greutate

65 kg



Imagini de aplicație

