



AGSZ 18-90 LBL AS

Polizor drept cu acumulator

Polizor drept cu acumulator mai rezistent la praf și mai performant, compact, cu adâncime mare de pătrundere, pentru lucrări de șlefuire și polizare.

Numărul produsului: 7 123 06 61 00 0

Detalii

- + Garantează durată de viață maximă cu următoarea generație de motoare fără perii FEIN PowerDrive. Carcasa motorului complet închisă protejează motorul de prafurile ceramice și minerale agresive.
- + Ideal pentru orice aplicație. Turații optime, adaptate la multe materiale și materiale de șlefuire datorită preselecției fără trepte, electronice a turației.
- + De mare putere. Randament cu 30 % mai ridicat decât la motoarele universale asemănătoare, cu o putere de preluare de 1 100 W.
- + Tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %, permițând astfel timpi de operare mai lungi.
- + Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % decât în cazul acumulatorilor convenționali.
- + Acumulator Li-ion ProCORE cu celule Highpower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Mers lin și lucrări fără vibrații datorită motorului montat independent, decuplat de carcasă și celor patru amortizoare de vibrații suplimentare.
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin pornire lentă, blocator contra repornirii și protecție electronică împotriva suprasolicitării.
- + Bucșe elastice inovatoare cu guler pe circumferință pentru protejarea sculei, precum și pentru a împiedica alunecarea cheii la înlocuirea sculei.
- + Lucrări cu efort scăzut datorită dimensiunii reduse a mânerului, formei constructive compacte și greutății reduse, cu un echilibru bun.
- + Sistem electronic al motorului protejat contra prafului, separat în domeniul de apucare.
- + Compatibil cu toți acumulatorii și toate încărcătoarele AMPShare ProCORE de 18 V pentru un plus de putere și flexibilitate. Adecvat și pentru aparatele cu acumulator Bosch Professional de 18 V.
- + Zonă de lucru luminoasă datorită iluminării cu LED integrate.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul XL-BOXX.
- + Gâtul lung, suplu face posibilă intrarea adâncă în repere (de ex. șlefuirea pe interior a țevilor).
- + Husă interschimbabilă din cauciuc pentru lagărul cu guler

Livrare

- + 1 buc. bucșă elastică de prindere Ø 6 mm
- + Cheie fixă SW17
- + 1 buc. cheie fixă SW13
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (XL-BOXX)

Caracteristica produsului

- + Tahometru electronic POWERtronic
- + Protecție contra pornirii automate
- + Protecție electronică la suprasarcină
- + Pornire lentă
- + Monitorizare a blocării
- + Preselecția electronică a turației



+ Gât lung

Aplicații

Polizare

++

Periere

++

Satinare

++

Lustruire

++

+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator

18 V

Compatibilitate
acumulator

Litiu-ion/ProCORE litiu-
ion

Interfață acumulator

18 V AMPShare

Motor

fără perii

Turație la mers în gol

2 900 - 9 000 rot./min

Disc de polișare Ø

80 mm

Diametru corp abraziv Ø
maxim

50 mm

Bucșă elastică de
prindere Ø maxim

8 mm

Ø max. freză

12 mm

Greutate fără acumulator

1,77 kg

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice

83 dB

LpA

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpA

3 dB

Nivelul puterii acustice

94 dB

LWA

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KWA

3 dB

Nivelul presiunii acustice

97 dB

LpCpeak

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpCpeak

3 dB

Valoare vibrații 1 α_{hv} 3
căi

$\alpha_{h,SG}$ (Ø 50mm) 3,2
m/s²

Valoare vibrații 2 α_{hv} 3 căi

$\alpha_{h,SG}$ (Ø 25mm) 1,2 m/s²

Imprecizia de măsurare
a valorii măsurate K α

1,5 m/s²

Imagini de aplicație



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Kompatibel
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

