



FEIN



GSZ 4-280 EL

Polizor drept 28 000 rot/min

Polizor drept deosebit de manevrabil, cu adâncime mare de pătrundere pentru lucrări facile de polizare și debavurare în locuri greu accesibile.

Numărul produsului: 7 223 24 60 00 0

Detalii

- + Gâtul lung și suplu, precum și diametrul max. de 210 mm fac posibilă intrarea adâncă în piese (de ex. șlefuirea pe interior a țevelor).
- + Bucșe elastice inovatoare cu guler pe circumferință pentru protejarea sculei, precum și pentru a împiedica alunecarea cheii la înlocuirea sculei.
- + Turația variabilă facilitează utilizarea diverselor scule.
- + Motor și electronică protejate împotriva pulberilor metalice
- + Husă interschimbabilă din cauciuc pentru lagărul cu guler

Livrare

- + 1 buc. bucșă elastică de prindere Ø 6 mm
- + 1 buc. cheie fixă SW13
- + Cheie fixă SW17

Caracteristica produsului

- + Gât lung

Aplicații



FEIN

Frezare

++

Degroșare

++

Polizare

++

Debavurare

+

Periere

+

+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală

350 W

Putere în sarcină

170 W

Turație la mers în gol

13 000 - 28 000
rot./min

Diametru corp abraziv Ø
maxim

20 mm

Bucșă elastică de
prindere Ø maxim

6 mm

Ø gât de prindere

43 mm

Ø max. freză

12 mm

Cablu cu ștecher

5 m

Greutate conform EPTA

1,50 kg

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice
LpA

83 dB

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpA

3 dB

Nivelul puterii acustice
LWA

94 dB

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KWA

3 dB

Nivelul presiunii acustice
LpCpeak

95 dB

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpCpeak

3 dB

Valoare vibrații 1 α_{hv} 3
căi

4,8 m/s²

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate K α

1,5 m/s²

Imagini de aplicație



FEIN

