



FEIN



GSZ 4-90 EL

Polizor drept 8 500 rot/min

Polizor drept deosebit de manevrabil pentru prelucrare oțel superior, cu adâncime mare de pătrundere pentru lucrări facile de polizare și șlefuire, în locuri greu accesibile.

Numărul produsului: 7 223 25 60 00 0

Detalii

- + Gâtul lung și suplu, precum și diametrul max. de 210 mm fac posibilă intrarea adâncă în piese (de ex. șlefuirea pe interior a țevelor).
- + Bucșe elastice inovatoare cu guler pe circumferință pentru protejarea sculei, precum și pentru a împiedica alunecarea cheii la înlocuirea sculei.
- + Turația variabilă facilitează utilizarea diverselor scule.
- + Motor și electronică protejate împotriva pulberilor metalice
- + Husă interschimbabilă din cauciuc pentru lagărul cu guler

Livrare

- + Cheie fixă SW17
- + 1 buc. cheie fixă SW13
- + 1 buc. bucsă elastică de prindere Ø 6 mm

Caracteristica produsului

- + Gât lung

Aplicații



FEIN

Degroșare

++

Periere

++

Satinare

++

Lustruire

++

+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală

350 W

Putere în sarcină

170 W

Turație la mers în gol

3 500 - 8 500 rot./min

Disc de polișare Ø

50 mm

Diametru corp abraziv Ø maxim

20 mm

Bucșă elastică de prindere Ø maxim

6 mm

Ø max. freză

12 mm

Cablu cu ștecher

5 m

Greutate conform EPTA

1,50 kg

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice

83 dB

LpA

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA

3 dB

Nivelul puterii acustice

94 dB

LWA

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA

3 dB

Nivelul presiunii acustice

95 dB

LpCpeak

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak

3 dB

Valoare vibrații 1 α_{hv} 3
căi

1,0 m/s²

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K α

1,5 m/s²

Imagini de aplicație



FEIN

