



GSZ 8-280 P

Polizor drept 28 000 rot/min

Polizor drept manevrabil și performant pentru lucrări de polizare și debavurare în locuri greu accesibile, potrivit și pentru utilizarea semi-staționară.

Numărul produsului: 7 223 16 60 00 0

Detalii

- + Formă constructivă compactă pentru utilizare în locuri deosebit de înguste, gât de prindere Ø 43 mm pentru utilizare semi-staționară ca motor de frezare (de ex. ca freză de copiat).
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin sistemul de oprire automată KickBack, protecție contra repornirii, pornire lentă, protecție electronică împotriva suprasolicitării.
- + Bucșe elastice inovatoare cu guler pe circumferință pentru protejarea sculei, precum și pentru a împiedica alunecarea cheii la înlocuirea sculei.
- + Tahometru electronic POWERtronic pentru performanță enormă, rezervă de putere și constanță deosebită a turației sub sarcină.
- + Motor și electronică protejate împotriva pulberilor metalice

Livrare

- + 1 buc. bucșă elastică de prindere Ø 6 mm
- + Cheie fixă SW17
- + 1 buc. cheie fixă SW13

Aplicații



FEIN

Frezare

++

Polizare

++

+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală	750 W
Putere în sarcină	400 W
Turație la mers în gol	28 000 rot./min
Diametru corp abraziv Ø maxim	45 mm
Bucșă elastică de prindere Ø maxim	8 mm
Ø gât de prindere	43 mm
Ø max. freză	12 mm
Cablu cu ștecher	4 m
Greutate conform EPTA	1,40 kg

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice

84 dB

LpA

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA

3 dB

Nivelul puterii acustice

95 dB

LWA

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA

3 dB

Nivelul presiunii acustice

97 dB

LpCpeak

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak

3 dB

Valoare vibrații 1 α_{hv} 3

4,7 m/s²

căi

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K α

1,5 m/s²

Imagini de aplicație

