



FEIN



GSZ 8-280 PEL

Polizor drept 28 000 rot/min

Polizor drept manevrabil și performant, cu adâncime mare de pătrundere pentru lucrări de polizare și debavurare în locuri greu accesibile.

Numărul produsului: 7 223 19 60 00 0

Detalii

- + Gâtul lung, suplu face posibilă intrarea adâncă în piese (de ex. șlefuirea pe interior a țevilor).
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin sistemul de oprire automată KickBack, protecție contra repornirii, pornire lentă, protecție electronică împotriva suprasolicității.
- + Bucșe elastice inovatoare cu guler pe circumferință pentru protejarea sculei, precum și pentru a împiedica alunecarea cheii la înlocuirea sculei.
- + Tahometru electronic POWERtronic pentru performanță enormă, rezervă de putere și constanță deosebită a turației sub sarcină.
- + Husă interschimbabilă din cauciuc pentru lagărul cu guler
- + Motor și electronică protejate împotriva pulberilor metalice
- + Turația variabilă facilitează utilizarea diverselor scule.

Livrare

- + 1 buc. bucșă elastică de prindere Ø 6 mm
- + 1 buc. cheie fixă SW13
- + Cheie fixă SW17

Caracteristica produsului

- + Gât lung

Aplicații

Frezare

++

Degroșare

++

Polizare

++

Debavurare

+



FEIN

Periere



+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală	750 W
Putere în sarcină	410 W
Turație la mers în gol	8 500 - 28 000 rot./min
Diametru corp abraziv Ø maxim	50 mm
Bucșă elastică de prindere Ø maxim	8 mm
Ø gât de prindere	43 mm
Ø max. freză	12 mm
Cablu cu ștecher	4 m
Greutate conform EPTA	1,80 kg

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice

84 dB

LpA

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpA

3 dB

Nivelul puterii acustice

95 dB

LWA

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KWA

3 dB

Nivelul presiunii acustice

97 dB

LpCpeak

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpCpeak

3 dB

Valoare vibrații 1 α_{hv} 3

5,3 m/s²

căi

Valoare vibrații 2 α_{hv} 3 căi

11,4 m/s²

Imprecizia de măsurare

1,5 m/s²

a valorii măsurate K α