



## **CG 15-125 BL Inox**

**Polizor unghiular compact Ø 125 mm**

Polizor unghiular compact rezistent la praf, performant, cu întreținere redusă și durabil cu motor FEIN PowerDrive fără perii pentru lucrări de șlefuire, debitare și debavurare eficiente în medii de lucru dure pentru prelucrarea oțelului superior.

Numărul produsului: 7 225 07 60 00 0

## Detalii

- + Durată de viață maximă datorită motorului FEIN PowerDrive fără perii, cu carcasa motorului complet închisă și sistem electronic al motorului montat separat.
- + Protecție optimă a motorului față de pulberi ceramice și minerale agresive și astfel reducerea perioadelor de nefuncționare și a costurilor de întreținere.
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin pornire lentă, blocator contra repornirii, monitorizarea blocării, protecție electronică la suprasarcină, preselectarea turației, monitorizarea reculului, mâner anti-vibrății și frână.
- + Răcire optimă și monitorizare a temperaturii.
- + Cu o greutate de doar 2,3 kg la o putere utilă de 1 050 W pentru un raport extraordinar dintre greutate și performanță.
- + Piuliță de prindere rapidă cuprinsă în furnitură pentru înlocuirea fără scule a materialelor de şlefuire în câteva secunde.
- + Lucrări cu efort scăzut datorită dimensiunii reduse a mânerului, formei constructive compacte și greutății reduse, cu un echilibru bun.
- + Noul mâner anti-vibrății mărește puterea de prindere cu până la 16 % în comparație cu mânerele tradiționale. În plus, orice vibrății care apar sunt reduse la minimum.
- + Cablu industrial H07, 4m lungime.

## Livrare

- + 1 buc. apărător
- + 1 buc. piuliță de prindere rapidă, fără scule
- + 1 buc. mâner antivibrății
- + 1 set de chei
- + 1 capac de protecție pentru lucrări de debitare

## Caracteristica produsului

- + Frână
- + Pornire lentă
- + Protecție contra pornirii automate
- + Monitorizare a blocării
- + Protecție electronică la suprasarcină
- + Preselectarea electronică a turației
- + Control recul

## Aplicații

Degroșare



Debavurare



Debitare





+ potrivit

++ bine potrivit

## Specificații

### SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală

1 500 W

Putere în sarcină

1 050 W

Turăție la mers în gol

2 800 - 7 000 rot./min

Diametru disc Ø

125 mm

Taler de șlefuit elastic Ø

125 mm

Filet de fixare sculă

M 14

Cablu cu ștecher

4 m

Greutate conform EPTA

2,40 kg

### VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice LpA

90,4 dB

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA

3 dB

Nivelul puterii acustice LWA

98,4 dB

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA

3 dB

Nivelul presiunii acustice LpCpeak

104,7 dB

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak

3 dB

Valoare vibrații 1  $\alpha_{hv}$  3 căi3,2 m/s<sup>2</sup>Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K $\alpha$ 1,5 m/s<sup>2</sup>Valoare vibrații 2  $\alpha_{hv}$  3 căi1,6 m/s<sup>2</sup>Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K $\alpha$ 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Imagini de aplicație



**FEIN**

