



FEIN



CG 15-125 BL Set Heavy Duty

Polizor unghiular compact Ø 125 mm

Polizor unghiular compact rezistent la praf, performant, cu întreținere redusă și durabil, cu motor FEIN PowerDrive fără perii pentru lucrări de șlefuire, debitare și debavurare eficiente în medii de lucru dure.

Numărul produsului: 7 222 67 62 00 0

Detalii

- + Durată de viață maximă datorită motorului FEIN PowerDrive fără perii, cu carcasa motorului complet închisă și sistem electronic al motorului montat separat.
- + Protecție optimă a motorului față de pulberi ceramice și minerale agresive și astfel reducerea perioadelor de nefuncționare și a costurilor de întreținere.
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin pornire lentă, blocator contra repornirii, monitorizarea blocării, protecție electronică la suprasarcină, preselectarea turației, monitorizarea reculului, mâner anti-vibrații și frână.
- + Fără griji legate de consumabile – disponibil imediat!
- + Cele mai importante materiale abrazive pentru cele mai relevante operații de șlefuire.
- + Răcire optimă și monitorizare a temperaturii.
- + Cu o greutate de doar 2,2 kg la o putere utilă de 1 050 W pentru un raport extraordinar dintre greutate și performanță.
- + Piuliță de prindere rapidă cuprinsă în furnitură pentru înlocuirea fără scule a materialelor de șlefuire în câteva secunde.
- + Lucrări cu efort scăzut datorită dimensiunii reduse a mânerului, forme constructive compacte și greutății reduse, cu un echilibru bun.
- + Cablu industrial H07, 4m lungime.

Livrare

- + 1 CG 15-125 BL
- + 1 buc. mâner antivibrații
- + 1 capac de protecție pentru lucrări de debitare
- + 1 Discuri de șlefuit K36 unit. amb.: 10
- + 1 Discuri de șlefuit cu fibre K36 unit. amb.: 25
- + 1 buc. piuliță de prindere rapidă, fără scule
- + 1 set de chei
- + 1 buc. talpă de șlefuit Ø 125 mm
- + 1 Discuri de degroșare 6,0 mm unit. amb.: 10

Caracteristica produsului

- + Frână
- + Protecție contra pornirii automate
- + Protecție electronică la suprasarcină
- + Control recul
- + Pornire lentă
- + Monitorizare a blocării
- + Preselectarea electronică a turației

Aplicații

Degroșare





FEIN

Debavurare

+

Debitare

++

Periere

++

+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală

1 500 W

Putere în sarcină

1 050 W

Turație la mers în gol

3 800 - 9 000 rot./min

Diametru disc Ø

125 mm

Taler de șlefuit elastic Ø

125 mm

Filet de fixare sculă

M 14

Cablu cu ștecher

4 m

Greutate conform EPTA

2,20 kg

Greutate conform EPTA

2,20 kg

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice

86 dB

LpA

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpA

3 dB

Nivelul puterii acustice

97 dB

LWA

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KWA

3 dB

Nivelul presiunii acustice

102 dB

LpCpeak

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpCpeak

3 dB

Valoare vibrații 1 α_{hv} 3
căi

5,1 m/s²

Valoare vibrații 2 α_{hv} 3 căi

1,7 m/s²

Imprecizia de măsurare
a valorii măsurate K α

1,5 m/s²