



CCG 18-115-12 PD-SEC AS

Polizor unghiular cu acumulator PROTAGO,
Ø 115 mm

Polizor unghiular performant cu acumulator cu concept unic de operare pentru lucrul deosebit de sigur.

Numărul produsului: 7 122 19 61 00 0

Detalii

- + Protecție maximă a utilizatorului datorită unei combinații de caracteristici numeroase de siguranță.
- + Reduce accidentele provocate adesea de operarea greșită sau de neglijență.
- + Protecție cuprinzătoare a utilizatorului datorită operării cu două mâini cu AutoStop (comutator om mort) și a mânerului suplimentar montat permanent, a capacului de protecție nedetașabil, precum și a monitorizării reculului (Kickback), a pornirii lente, a blocatorului contra repornirii, a protecției electronice la suprasarcină și a funcției de frânare.
- + Motorul FEIN Power Drive cu întreținere redusă și sistemul de baterii AMPShare oferă aceeași putere ca o unealtă cu cablu de 1 200 wați pentru performanță și robustețe maxime. Turații optime, adaptate la multe materiale diferite datorită reglării electronice și fără trepte a turației.
- + Durabilitate și robustețe datorită carcasei complet închise a motorului. Aceasta protejează motorul împotriva pulberilor ceramice și minerale agresive. Aripioarele de răcire inovatoare asigură o disipare optimă a căldurii, incluzând și monitorizarea temperaturii.
- + Cu până la 45 % mai multe tăieturi de debitare decât cu sistemul anterior (CCG 18 SEC + acumulatori FEIN High-Power) datorită combinației perfecte dintre mașina puternică și sistemul puternic de baterii ProCORE. Debitare cu până la 16 % mai rapidă decât cu dispozitivele concurente comparabile.
- + Ergonomie ideală pentru lucrările de debitare datorită circumferinței reduse a mânerului, designului compact și greutateii reduse, cu echilibru bun.
- + Performanță optimă, manevrare sigură, ergonomie perfectă și operare facilă în orice situație de lucru.
- + Ghidare sigură în orice situație de lucru datorită mânerului suplimentar reglabil în 6 poziții.
- + Timpți reduși de echipare datorită posibilităților de montaj și reglare fără scule cum ar fi, de exemplu, reglarea capacului de protecție, montajul capotei pentru lucrările de debitare sau schimbarea consumabilelor cu ajutorul piuliței de prindere rapidă.
- + Lucrări cu efort scăzut datorită dimensiunii reduse a mânerului, formei constructive compacte și greutateii reduse, cu un echilibru bun.
- + Motoarele consacrate FEIN PowerDrive fără perii deosebit de fiabile garantează cea mai îndelungată durată de viață.
- + Carcasa motorului complet închisă protejează motorul de prafurile ceramice și minerale agresive. Sistem electronic al motorului protejat contra prafului, localizat separat în zona de prindere.
- + Mers lin și lucrări fără vibrații datorită motorului montat independent, decuplat de carcasă și

celor patru amortizoare de vibrații suplimentare.

- + Compatibil cu toți acumulatorii și toate încărcătoarele AMPShare ProCORE de 18 V pentru un plus de putere și flexibilitate. Adecvat și pentru aparatele cu acumulator Bosch Professional de 18 V.
- + Tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %, permițând astfel timpi de operare mai lungi.
- + Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % decât în cazul acumulatorilor convenționali.
- + Acumulator Li-ion ProCORE cu celule Highpower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

Livrare

- + 1 buc. piuliță de prindere rapidă, fără scule
- + 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238)
- + 1 set de chei
- + 1 capac de protecție pentru lucrări de debitare

Caracteristica produsului

- + Frână
- + Pornire lentă
- + Monitorizare a blocării
- + Preselectarea electronică a turației
- + Tahometru electronic POWERtronic
- + Protecție contra pornirii automate
- + Protecție electronică la suprasarcină
- + Comutator om mort „AutoStop”

Aplicații

Degroșare



Debavurare



Debitare

+

Periere

+

Satinare

++

+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator	18 V
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator	18 V AMPShare
Motor	fără perii
Turație la mers în gol	2 500 - 8 500 rot./min
Diametru disc Ø	115 mm
Taler de șlefuit elastic Ø	115 mm
Filet de fixare sculă	M 14
Greutate fără acumulator	2,40 kg

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice LpA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	85,7 dB 3 dB
Nivelul puterii acustice LWA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	93,7 dB 3 dB
Nivelul presiunii acustice LpCpeak Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak	100,3 dB 3 dB
Valoare vibrații 1 α_{hv} 3 căi Valoare vibrații 2 α_{hv} 3 căi	7,7 m/s ² 1,8 m/s ²
Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K α	1,5 m/s ²



Imagini de aplicație



Powered by **BOSCH**

Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.





FEIN

