



CCG 18-125-10 PD-SEC AS

Polizor unghiular cu acumulator PROTAGO, diametru 125 mm

Polizor unghiular performant cu acumulator cu concept unic de operare pentru lucrul deosebit de sigur.

Numărul produsului: 7 122 05 61 00 0

Detalii

- + Protecție maximă a utilizatorului datorită unei combinații de caracteristici numeroase de siguranță.
- + Reduce accidentele provocate adesea de operarea greșită sau de neglijență.
- + Performanță optimă, manevrare sigură, ergonomie perfectă și operare facilă în orice situație de lucru.
- + Oferă aceeași performanță ca un polizor unghiular cu cablu echivalent de 1 080 watt.
- + Ghidare sigură în orice situație de lucru datorită mânerului suplimentar reglabil în 6 poziții.
- + Protecție cuprinzătoare a utilizatorului datorită operării cu două mâini cu AutoStop (comutator om mort) și a mânerului suplimentar montat permanent, a capacului de protecție nedetașabil, precum și a monitorizării reculului (Kickback), a pornirii lente, a blocatorului contra repornirii, a protecției electronice la suprasarcină și a funcției de frânare.
- + Timpi reduși de echipare datorită posibilităților de montaj și reglare fără scule cum ar fi, de exemplu, reglarea capacului de protecție, montajul capotei pentru lucrările de debitare sau schimbarea consumabilelor cu ajutorul piuliței de prindere rapidă.
- + Motoarele consacrate FEIN PowerDrive fără perii deosebit de fiabile garantează cea mai îndelungată durată de viață.
- + Carcasa motorului complet închisă protejează motorul de praful ceramic și minerale agresive. Sistem electronic al motorului protejat contra prafului, localizat separat în zona de prindere.
- + Ideal pentru orice aplicație. Turații optime, adaptate la multe materiale și materiale de șlefuire datorită preselecției fără trepte, electronice a turației.
- + Performant. Randament cu 30 % mai ridicat decât la motoarele universale asemănătoare, cu o putere absorbită de 1 080 watt.
- + Motor care nu necesită întreținere, cu aripioare de răcire inovatoare, pentru răcire optimă, inclusiv sistem de monitorizare a temperaturii.
- + Mers lin și lucrări fără vibrații datorită motorului montat independent, decuplat de carcasă și celor patru amortizoare de vibrații suplimentare.
- + Lucrări cu efort scăzut datorită dimensiunii reduse a mânerului, formei constructive compacte și greutateii reduse, cu un echilibru bun.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.
- + Compatibil cu toți acumulatorii și toate încărcătoarele AMPShare ProCORE de 18 V pentru un plus de putere și flexibilitate. Adecvat și pentru aparatele cu acumulator Bosch Professional de 18 V.
- + Tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %, permițând astfel timpi de operare mai lungi.

- + Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % decât în cazul acumulatorilor convenționali.
- + Acumulator Li-ion ProCORE cu celule Highpower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.

Livrare

- + 1 buc. piuliță de prindere rapidă, fără scule
- + 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238)
- + 1 set de chei
- + 1 capac de protecție pentru lucrări de debitare

Caracteristica produsului

- + Frână
- + Monitorizare a blocării
- + Preselectarea electronică a turației
- + Pornire lentă
- + Protecție electronică la suprasarcină
- + Comutator om mort „AutoStop”

Aplicații



Degroşare

+

Debavurare

++

Debitare

++

Periere

+

Satinare

++

+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator

18 V

Compatibilitate
acumulator

Litiu-ion/ProCORE litiu-
ion

Interfață acumulator

18 V AMPShare

Motor

fără perii

Turație la mers în gol

2 500 - 8 500 rot./min

Diametru disc Ø

125 mm

Taler de șlefuit elastic Ø

125 mm

Filet de fixare sculă

M 14

Greutate fără acumulator

2,30 kg

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice
LpA

80 dB

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpA

3 dB

Nivelul puterii acustice
LWA

91 dB

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KWA

3 dB

Nivelul presiunii acustice
LpCpeak

94 dB

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpCpeak

3 dB

Valoare vibrații 1 α_{hv} 3
căi

8,8 m/s²

Valoare vibrații 2 α_{hv} 3 căi

2,1 m/s²

Imprecizia de măsurare
a valorii măsurate K α

1,5 m/s²

Imagini de aplicație



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterias AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

