



FEIN

CG 15-125 BLP Inox

Polizor unghiular compact Ø 125 mm

Polizor unghiular compact rezistent la praf, performant, cu întreținere redusă și durabil cu comutator om mort și motor FEIN PowerDrive fără perii pentru lucrări de șlefuire, debitare și debavurare eficiente în medii de lucru dure pentru prelucrarea oțelului superior.

Numărul produsului: 7 222 85 60 00 0



Detalii

- + Durată de viață maximă datorită motorului FEIN PowerDrive fără perii, cu carcasa motorului complet închisă și sistem electronic al motorului montat separat.
- + Protecție optimă a motorului față de pulberi ceramice și minerale agresive și astfel reducerea perioadelor de nefuncționare și a costurilor de întreținere.
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin pornire lentă, blocator contra repornirii, monitorizarea blocării, protecție electronică la suprasarcină, preselecția turației, monitorizarea reculului, mâner anti-vibrații și frână.
- + Răcire optimă și monitorizare a temperaturii.
- + Ochet pentru cârligul carabinei în vederea asigurării polizorului unghiular împotriva căderii, în cazul lucrărilor la mari înălțimi.
- + Cu o greutate de doar 2,3 kg la o putere utilă de 1 050 W pentru un raport extraordinar dintre greutate și performanță.
- + Piuliță de prindere rapidă cuprinsă în furnitură pentru înlocuirea fără scule a materialelor de șlefuire în câteva secunde.
- + Lucrări cu efort scăzut datorită dimensiunii reduse a mânerului, forme constructive compacte și greutăți reduse, cu un echilibru bun.
- + Cablu industrial H07, 4m lungime.

Livrare

- + 1 buc. apărător
- + 1 buc. piuliță de prindere rapidă, fără scule
- + 1 buc. mâner antivibrații
- + 1 set de chei
- + 1 capac de protecție pentru lucrări de debitare

Caracteristica produsului

- + Frână
- + Pornire lentă
- + Protecție contra pornirii automate
- + Monitorizare a blocării
- + Protecție electronică la suprasarcină
- + Preselecția electronică a turației
- + Comutator om mort „AutoStop”
- + Control recul

Aplicații

Degroșare



Debavurare



Debitare



Periere



**FEIN**

+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală	1 500 W
Putere în sarcină	1 050 W
Turație la mers în gol	2 800 - 7 000 rot./min
Diametru disc Ø	125 mm
Taler de șlefuit elastic Ø	125 mm
Filet de fixare sculă	M 14
Cablu cu ștecher	4 m
Greutate conform EPTA	2,30 kg

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice
LpAImprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpA

86 dB

3 dB

Nivelul puterii acustice
LWAImprecizia de măsurare a
valorii măsurate KWA

97 dB

3 dB

Nivelul presiunii acustice
LpCpeakImprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpCpeak

101 dB

3 dB

Valoare vibrații 1 α_{hv} 3
căiValoare vibrații 2 α_{hv} 3 căi4,2 m/s²2,1 m/s²Imprecizia de măsurare
a valorii măsurate K α 1,5 m/s²

Imagini de aplicație

