



CCG 18-115-10 AS

Polizor unghiular cu acumulator, Ø 115 mm

Polizor unghiular cu acumulator mai rezistent la praf și mai performant, pentru lucrări eficiente de debitare, şlefuire și debavurare la lucrări de montaj.

Numărul produsului: 7 122 01 61 00 0

Detalii

- + Garantează durată de viață maximă cu următoarea generație de motoare fără perii FEIN PowerDrive. Carcasa motorului complet închisă protejează motorul de prafurile ceramice și minerale agresive.
- + Ideal pentru orice aplicație. Turații optime, adaptate la multe materiale și materiale de șlefuire datorită preselectării fără trepte, electronice a turației.
- + Performant. Randament cu 30 % mai ridicat decât la motoarele universale asemănătoare, cu o putere absorbită de 1 080 watt.
- + Oferă aceeași performanță ca un polizor unghiular cu cablu echivalent de 1 080 watt.
- + Motor care nu necesită întreținere, cu aripioare de răcire inovatoare, pentru răcire optimă, inclusiv sistem de monitorizare a temperaturii.
- + Tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %, permitând astfel tempi de operare mai lunghi.
- + Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % decât în cazul acumulatorilor convenționali.
- + Acumulator Li-ion ProCORE cu celule Highpower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Mers lin și lucrări fără vibrații datorită motorului montat independent, decuplat de carcasa și celor patru amortizoare de vibrații suplimentare.
- + Protecție extinsă a utilizatorului prin pornire lentă, blocator contra repornirii, protecție electronică împotriva suprasolicitării și frână.
- + Lucrări cu efort scăzut datorită dimensiunii reduse a mânerului, formei constructive compacte și greutății reduse, cu un echilibru bun.
- + Sistem electronic al motorului protejat contra prafului, separat în domeniul de apucare.
- + Compatibil cu toți acumulatorii și toate încărcătoarele AMPShare ProCORE de 18 V pentru un plus de putere și flexibilitate. Adekvat și pentru aparatele cu acumulator Bosch Professional de 18 V.
- + Perioade scurte de pregătire datorită capacului de protecție reglabil fără scule și piuliței de prindere rapidă.
- + Zonă de lucru luminoasă datorită iluminării cu LED integrate.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

Livrare

- + 1 buc. apărător
- + 1 buc. piuliță de prindere rapidă, fără scule
- + 1 buc. mâner antivibrații
- + 1 set de chei
- + 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238)

Caracteristica produsului

- + Frână
- + Tahometru electronic POWERtronic
- + Pornire lentă
- + Protecție contra pornirii automate

+ Monitorizare a blocării

+ Protecție electronică la suprasarcină

+ Preselectarea electronică a turației

Aplicații

Degroșare



Debavurare



Debitare



Periere



Satinare



+ potrivit
++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator

18 V

Compatibilitate
acumulator

Litiu-ion/ProCORE litiu-
ion

Interfață acumulator

18 V AMPShare

Motor

fără perii

Turație la mers în gol

2 500 - 8 500 rot./min

Diametru disc Ø

115 mm

Taler de șlefuit elastic Ø

115 mm

Filet de fixare sculă

M 14

Greutate fără acumulator

2,00 kg

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice

86 dB

LpA

3 dB

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpA

Nivelul puterii acustice

97 dB

LWA

3 dB

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KWA

Nivelul presiunii acustice

100 dB

LpCpeak

3 dB

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpCpeak

Valoare vibrații 1 α_{hv} 3

$\alpha_{h,AG} 4,6 \text{ m/s}^2$

căi

$\alpha_{h,DS} 1,8 \text{ m/s}^2$

Valoare vibrații 2 α_{hv} 3 căi

Imprecizia de măsurare
a valorii măsurate $K\alpha$

1,5 m/s^2

Imagini de aplicație



Powered by

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch
Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

