



## CCG 18-125-7 AS

Polizor unghiular cu acumulator, Ø 125 mm

Polizor unghiular cu acumulator, compact și manevrabil, pentru lucrări ușoare de șlefuire și debitare.

Numărul produsului: 7 122 13 61 00 0

### Detalii

- + Performanță puternică, utilizare mobilă: pentru lucrările ușoare de șlefuire și debitare, motorul performant fără perii furnizează aceeași putere precum o sculă echivalentă de 700 W cu cablu.
- + Protecție optimă a utilizatorului prin intermediul blocatorului contra repornirii, al pornirii lente și al protecției electronice la suprasarcină.
- + Ergonomie perfectă datorită mânerului îngust și a designului echilibrat.
- + Oprire în condiții de siguranță la toate aplicațiile datorită suprafeței anti-alunecare a mânerului.
- + Perioade scurte de pregătire datorită capacului de protecție reglabil fără scule și piuliței de prindere rapidă.
- + Compatibil cu toți acumulatorii și toate încărcătoarele AMPShare ProCORE de 18 V pentru un plus de putere și flexibilitate. Adecvat și pentru aparatele cu acumulator Bosch Professional de 18 V.
- + Tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %, permițând astfel timpi de operare mai lungi.
- + Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % decât în cazul acumulatorilor convenționali.
- + Acumulator Li-ion ProCORE cu celule Highpower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

### Livrare

- + 1 buc. piuliță de prindere rapidă, fără scule
- + 1 buc. apărător
- + 1 capotă de protecție
- + 1 buc. flanșă interioară
- + 1 buc. mâner antivibrații
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

### Caracteristica produsului

- + Tahometru electronic POWERtronic
- + Protecție contra pornirii automate
- + Pornire lentă
- + Protecție electronică la suprasarcină

## Aplicații

Debavurare

++

Debitare

++

Periere

+

+ potrivit

++ bine potrivit

## Specificații

### SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator	18 V
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator	18 V AMPShare
Motor	fără perii
Turație la mers în gol	11 000 rot./min
Diametru disc Ø	125 mm
Taler de șlefuit elastic Ø	125 mm
Filet de fixare sculă	M 14
Greutate fără acumulator	1,60 kg

### VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice LpA	79 dB
Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	3 dB
Nivelul puterii acustice LWA	90 dB
Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	3 dB
Valoare vibrații 1 $\alpha_{hv}$ 3 căi	7,0 m/s <sup>2</sup>
Valoare vibrații 2 $\alpha_{hv}$ 3 căi	3,5 m/s <sup>2</sup>
Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Imagini de aplicație



# FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

