

CG 10-125

Polizor unghiular compact Ø 125 mm

Polizor unghiular compact de 1 000 W, manevrabil, pentru lucrări de debavurare, șlefuire și debitare.

Numărul produsului: 7 222 79 60 00 0



Detalii

- + Motor robust pentru utilizarea zilnică.
- + Compact și manevrabil în utilizare datorită carcasei motorului înguste.
- + Capul de antrenare poate fi rotit la 90° pentru utilizare multiplă.
- + Capacitate înaltă de solicitare datorită răcirii directe a motorului.
- + Schimbare rapidă, fără scule a materialelor de șlefuit: furnitura cuprinde piulițe de prindere rapidă ca accesoriu standard.
- + Viteză de lucru rapidă datorită motorului performant.
- + Mai multă siguranță grație blocatorului contra repornirii integrat.

Livrare

- + 1 buc. apărător
- + 1 buc. piuliță de prindere rapidă, fără scule
- + 1 buc. mâner suplimentar
- + 1 set de chei

Caracteristica produsului

- + Pornire lentă
- + Protecție contra pornirii automate

Aplicații

Degroșare



Debavurare



Debitare



Periere



+ potrivit
++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală	1 000 W
Putere în sarcină	630 W
Turație la mers în gol	11 000 rot./min
Diametru disc Ø	125 mm
Taler de șlefuit elastic Ø	125 mm
Filet de fixare sculă	M 14
Cablu cu ștecher	4 m
Greutate conform EPTA	2,10 kg
Greutate conform EPTA	2,10 kg

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice LpA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	91 dB 3 dB
Nivelul puterii acustice LWA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	102 dB 3 dB
Valoare vibrații 1 α_{hv} 3 căi Valoare vibrații 2 α_{hv} 3 căi	8,5 m/s ² 3 m/s ²
Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K α	1,5 m/s ²

Imagini de aplicație



