



FEIN



CCG 18-125-7 AS

Polizor unghiular cu acumulator, Ø 125 mm

Polizor unghiular cu acumulator, compact și manevrabil, pentru lucrări ușoare de șlefuire și debitare.

Numărul produsului: 7 122 07 61 00 0

Detalii

- + Performanță puternică, utilizare mobilă: pentru lucrările ușoare de șlefuire și debitare, motorul performant fără perii furnizează aceeași putere precum o sculă echivalentă de 700 W cu cablu.
- + Protecție optimă a utilizatorului prin intermediul blocatorului contra repornirii, al pornirii lente și al protecției electronice la suprasarcină.
- + Ergonomie perfectă datorită mânerului îngust și a designului echilibrat.
- + Oprire în condiții de siguranță la toate aplicațiile datorită suprafeței anti-alunecare a mânerului.
- + Perioade scurte de pregătire datorită capacului de protecție reglabil fără scule și piuliței de prindere rapidă.
- + Compatibil cu toți acumulatorii și toate încărcătoarele AMPShare ProCORE de 18 V pentru un plus de putere și flexibilitate. Adecvat și pentru aparatele cu acumulator Bosch Professional de 18 V.
- + Tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %, permițând astfel timp de operare mai lungi.
- + Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % decât în cazul acumulatorilor convenționali.
- + Acumulator Li-ion ProCORE cu celule Highpower, afișaj al nivelului de încărcare și „Electronic Cell Protection” (ECP). ECP protejează acumulatorul împotriva suprasolicitării, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

Livrare

- + 1 buc. piuliță de prindere rapidă, fără scule
- + 1 buc. apărător
- + 1 capotă de protecție
- + 1 buc. flanșă interioară
- + 1 buc. mâner antivibrații
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Caracteristica produsului

- + Tahometru electronic POWERtronic
- + Protecție contra pornirii automate
- + Pornire lentă
- + Protecție electronică la suprasarcină



FEIN

Aplicații

Debavurare

++

Debitare

++

Periere

+

+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator

18 V

Compatibilitate
acumulator

Litiu-ion/ProCORE litiu-
ion

Interfață acumulator

18 V AMPShare

Motor

fără perii

Turație la mers în gol

11 000 rot./min

Diametru disc Ø

125 mm

Taler de șlefuit elastic Ø

125 mm

Filet de fixare sculă

M 14

Greutate fără acumulator

1,60 kg

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice
LpA

79 dB

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpA

3 dB

Nivelul puterii acustice
LWA

90 dB

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KWA

3 dB

Valoare vibrații 1 α_{hv} 3
căi

7,0 m/s²

Valoare vibrații 2 α_{hv} 3 căi

3,5 m/s²

Imprecizia de măsurare
a valorii măsurate K α

1,5 m/s²

Imagini de aplicație



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

