



FEIN



Astxe 649-1

Ferăstrău pendular pentru țevi până la Ø 440 mm

Ferăstrău alternativ de mare putere pentru țevi și profile, cu reglarea fără trepte a numărului de curse.

Numărul produsului: 7 234 23 00 23 0

Detalii

- + Utilizare optimă pentru decuparea țevelor și profilelor din oțel, fontă, beton spongios și mase plastice.
- + Se pot livra dispozitive de fixare și de avans pentru profile și țevi de la Ø 80 mm până la Ø 400 mm.
- + Potrivit în special pentru tăierea materialelor stratificate (sandwich) și tăierea a straturilor compuse din diferite materiale.
- + Reglare electronică fără trepte a numărului de curse pentru o viteză de tăiere optimă.
- + Dispozitivele de fixare reglabile permit și tăieri de îmbinare la colț până la 45°.
- + * Cu prelungirea lanțului.

Livrare

- + 2 buc. pânze de ferăstrău
- + 1 buc. mâner suplimentar
- + 1 set de chei

Caracteristica produsului

- + Acționare electrică
- + Regulator de turație

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală	750 W
Putere în sarcină	480 W
Numărul de curse	100 - 350 rot./min
Lungimea cursei	60 mm

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice LpA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	89 dB 3 dB
Nivelul puterii acustice LWA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	100 dB 3 dB



FEIN

Țevi până la Ø	440 * mm	Nivelul presiunii acustice LpCpeak	102 dB
Profile până la B x H	290 x 550 mm	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak	3 dB
Cablu cu ștecher	2,5 m	Valoare vibrații 1 αhv 3 căi	7 m/s ²
Greutate conform EPTA	6,40 kg	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate Kα	1,5 m/s ²
Greutate conform EPTA	6,40 kg		

Imagini de aplicație

