

**FEIN**

STS 325 R

Ferăstrău coadă de șoarece pentru țevi până la Ø 440 mm

Ferăstrău alternativ pneumatic, pentru țevi și profile.

Numărul produsului: 7 534 08 00 00 0

Detalii

- + Utilizare optimă pentru decuparea țevelor și profilelor din oțel, fontă, beton spongios și mase plastice.
- + Se pot livra dispozitive de fixare și de avans pentru profile și țevi de la Ø 80 mm până la Ø 400 mm.
- + Dispozitivele de fixare reglabile permit și tăieri de îmbinare la colț până la 45°.
- + Sistem de fixare și de avans.
- + Sistem de fixare reglabil.
- + * Cu prelungirea lanțului.

Livrare

- + 2 buc. pânze de ferăstrău
- + 1 buc. mâner suplimentar
- + 1 set de chei
- + 1 buc. ștuț de racordare

Caracteristica produsului

- + aus_druckluftantrieb

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Presiune de lucru

6 bar

Consum de aer

1,5 m³/min

Putere în sarcină

1 100 W

Numărul de curse

330 rot./min

Lungimea cursei

60 mm

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice

81 dB

LpA

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA

3 dB

Nivelul puterii acustice

92 dB

LWA

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA

3 dB

Nivelul presiunii acustice

102 dB

LpCpeak

Imprecizia de măsurare a valorii



FEIN

Țevi până la Ø

440 * mm

Profile până la B x H

290x500 mm

Greutate conform EPTA

7,20 kg

măsurate KpCpeak

3 dB

Valoare vibrații 1 α_{hv} 3 căi
Imprecizia de măsurare a valorii
măsurate K α

$\alpha_{h,D}$ 7,1 m/s²
1,5 m/s²

Imagini de aplicație

