



ABAS 18-63 AS

Fierăstrău cu bandă cu acumulator pentru adâncimi de tăiere de până la 63,5 mm

Fierăstrău cu bandă ergonomic și compact pentru debitarea mobilă și confortabilă a diferitelor materiale.

Numărul produsului: 7 135 01 61 00 0

Detalii

- + Dimensiune constructivă compactă, precum și utilizare confortabilă cu două mâini pentru lucru în siguranță și cu efort scăzut.
- + Mai multe posibilități – datorită schimbării rapide și fără scule a discurilor de debitat, prelucrarea flexibilă a celor mai diferite materiale (de exemplu, oțel, aluminiu și plastic) nu cunoaște limite.
- + Rezultate precise de debitare datorită funcționării cu vibrații reduse a discului de debitat, precum și a luminii LED asupra zonei de lucru.
- + Nu este necesară reglarea obosită a discului de debitat după înlocuire.
- + Lucru în condiții confortabile, cu mâner moale.
- + Funcționare fără vibrații a discului de debitat.
- + Comutator de pornire/oprire de siguranță.
- + Compatibil cu toți acumulatorii și toate încărcătoarele AMPShare ProCORE de 18 V pentru un plus de putere și flexibilitate. Adevarat și pentru aparatelor cu acumulator Bosch Professional de 18 V.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18V ProCORE: tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %. Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % față de acumulatorii convenționali. „Electronic Cell Protection” ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

Livrare

- + 1 pânză de ferăstrău cu bandă BIM 733T14 MS
- + 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238)

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator

18 V

VALORI DE VIBRAȚIE / VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice

LpA

Imprecizia de măsurare a valorii

79 dB

3 dB

Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion	măsurare KpA	
Interfață acumulator	18 V AMPShare	Nivelul puterii acustice LWA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	90 dB 3 dB
Turație la mers în gol	162 rot./min		
Adâncimea max. de tăiere	63,5 mm	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak Valoare vibrații 1 α_{hv} 3 căi	3 dB 5,3 m/s ²
Dimensiune disc de debitat	733 x 13 x 0,35 mm	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K α	1,5 m/s ²
Lățime	200 mm		
Înălțime	255 mm		
Lungime	355 mm		
Greutate fără acumulator	3,30 kg		

Imagini de aplicație



