



## ASAS 18-21 K AS Set 2 x 4 Ah

### Fierăstrău longitudinal compact cu acumulator

Fierăstrău longitudinal compact, cu vibrații reduse, pentru utilizarea mobilă și universală în scopul debitării diferitelor materiale, în special în locuri greu accesibile. Inclusiv set starter cu acumulatori 2 x 4Ah ProCORE și încărcător rapid.

Numărul produsului: 7 133 01 62 00 0

## Detalii

- + Viteză mare de lucru la tăierea cu ferăstrăul datorită motorului DC performant.
- + Răspunsul adecvat pentru aproape toate materialele și aplicațiile: Sistem SDS pentru schimbarea rapidă, fără scule a discurilor de debitat.
- + Lucru cu efort scăzut datorită dimensiunii constructive optimizate și a vibrațiilor reduse.
- + Lumina LED luminează zona de lucru.
- + Turație cu comandă variabilă cu ajutorul acceleratorului.
- + Design manevrabil, inclusiv mâner moale.
- + Compatibil cu toți acumulatorii și toate încărcătoarele AMPShare ProCORE de 18 V pentru un plus de putere și flexibilitate. Adecvat și pentru aparatele cu acumulator Bosch Professional de 18 V.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18V ProCORE: tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %. Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % față de acumulatorii convenționali. „Electronic Cell Protection” ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

## Livrare

- + 1 pânză de fierăstrău longitudinal BIM 130 T18 MS
- + 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-Boxx 136)
- + 1 pânză de fierăstrău longitudinal BIM 130 T5/8 WP
- + 2 acumulatori ProCORE 18V 4.0Ah AS

## Specificații



## SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator	18 V
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator	18 V AMPShare
Numărul de curse	0 - 3 050 rot./min
Lemn	200 mm
Profile metalice și țevi metalice	100 mm
Lungimea cursei	21 mm
Lățime	78 mm
Înălțime	177 mm
Lungime	367 mm
Greutate fără acumulator	2,00 kg

## VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice LpA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	82 dB 5 dB
Nivelul puterii acustice LWA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	93 dB 5 dB
Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak Valoare vibrații 1 $\alpha_{hv}$ 3 căi	5 dB 8 m/s <sup>2</sup>
Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Imagini de aplicație

