



ASAS 18-21 K AS Set 2 x 4 Ah

Fierăstrău longitudinal compact cu acumulator

Fierăstrău longitudinal compact, cu vibrații reduse, pentru utilizarea mobilă și universală în scopul debitării diferitelor materiale, în special în locuri greu accesibile. Inclusiv set starter cu acumulatori 2 x 4Ah ProCORE și încărcător rapid.

Numărul produsului: 7 133 01 62 00 0

Detalii

- + Viteză mare de lucru la tăierea cu ferăstrăul datorită motorului DC performant.
- + Răspunsul adecvat pentru aproape toate materialele și aplicațiile: Sistem SDS pentru schimbarea rapidă, fără scule a discurilor de debitat.
- + Lucru cu efort scăzut datorită dimensiunii constructive optimizate și a vibrațiilor reduse.
- + Lumina LED luminează zona de lucru.
- + Turație cu comandă variabilă cu ajutorul acceleratorului.
- + Design manevrabil, inclusiv mâner moale.
- + Compatibil cu toți acumulatorii și toate încărcătoarele AMPShare ProCORE de 18 V pentru un plus de putere și flexibilitate. Adecvat și pentru aparatele cu acumulator Bosch Professional de 18 V.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18V ProCORE: tehnologia COOLPACK 2.0 asigură o durată de viață a acumulatorului mai lungă cu 135 %. Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % față de acumulatorii convenționali. „Electronic Cell Protection” ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

Livrare

- + 1 pânză de fierăstrău longitudinal BIM 130 T18 MS
- + 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-Boxx 136)
- + 1 pânză de fierăstrău longitudinal BIM 130 T5/8 WP
- + 2 acumulatori ProCORE 18V 4.0Ah AS

Specificații



SPECIFICAȚII GENERALE

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Tensiune acumulator	18 V	Nivelul presiunii acustice LpA	82 dB
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu- ion	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	5 dB
Interfață acumulator	18 V AMPShare	Nivelul puterii acustice LWA	93 dB
Numărul de curse	0 - 3 050 rot./min	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	5 dB
Lemn	200 mm	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak	5 dB
Profile metalice și țevi metalice	100 mm	Valoare vibrații 1 α_{hv} 3 căi	8 m/s ²
Lungimea cursei	21 mm	Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K α	1,5 m/s ²
Lățime	78 mm		
Înălțime	177 mm		
Lungime	367 mm		
Greutate fără acumulator	2,00 kg		

Imagini de aplicație



FEIN

