

MKAS 355

Ferăstrău circular de debitat metale

Tăiere sigură, rapidă și precisă cu mașină de debitat cu disc pentru metal.

Numărul produsului: 7 236 54 60 00 0



Detalii

- + Până la 100 % fără scântei: tăiere la rece pentru lucrări sigure fără praf.
- + Debitează rapid și precis: viteză maximă de lucru cu muncă de finisare minimă.
- + Utilizare versatilă: pentru fiecare material disc de debitare potrivit.
- + Reglarea fără trepte a unghiului de la 0° la 45° pentru tăieturi oblice.
- + Dispozitiv cu prindere rapidă.
- + Limitator de adâncime
- + Recipient de colectare a așchiilor.
- + Comutator om mort.

Livrare

- + 1 buc. disc debitare pentru oțel pentru construcții
- + 1 buc. cheie combinată: locaș hexagonal 6 mm și fantă în cruce PH2
- + 1 buc. cheie imbus 8 mm
- + 1 pereche de perii colectoare suplimentare

Aplicații



FEIN

Pentru lucrări de montaj

++

Pentru ateliere

++

+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune	230 V
Putere nominală	1 800 W
Putere în sarcină	1 050 W
Turație la mers în gol	1 300 rot./min
Disc debitare Ø	355 mm
Dorn de prindere	25,4 mm
Adâncimea max. de tăiere rectangulară	120 mm
Adâncimea max. de tăiere rectangulară la 45°	90 mm
Adâncimea max. de tăiere rotundă	100 mm
Adâncimea max. de tăiere rotundă la 45°	90 mm
Cablu cu ștecher	4 m
Greutate	24,4 kg

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice LpA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	95,3 dB 3 dB
Nivelul puterii acustice LWA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	106,3 dB 3 dB
Nivelul presiunii acustice LpCpeak Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak	110,9 dB 3 dB
Valoare vibrației 1 αhv 3 căi Imprecizia de măsurare a valorii măsurate Kα	ah = 2,7 m/s ² 1,5 m/s ²

Imagini de aplicație

