



## **ABSS 18 1.6 E AS Set 2x 5 Ah**

Foarfece de debitare cu acumulator până la 1,6 mm

Foarfece de debitare cu acumulator, manevrabil, cu mobilitate pe curburi, pentru tăieri și decupaje fără sincopă în table de până la 1,6 mm. Inclusiv încărcător GAL 1880 CV AS, 2x acumulator Li-Ion GBA 18V 5.0Ah AS, cuțit suplimentar pentru curbe, marker permanent, bandă de mascare și metru.

Numărul produsului: 7 130 05 64 00 0

## Detalii

- + Capacitate de tăiere de 180 m (în tablă de 0,8 mm) cu o singură încărcare a acumulatorului (5 Ah).
- + Viteză mare de lucru, datorită vizibilității bune asupra tăierii, prin forma deschisă a capului mașinii.
- + Posibilitate de tăiere pe curburi spre partea stângă și dreapta, precum și tăiere fără deformări, cu un singur șpan continuu.
- + Sistem de înlocuire rapid, QuickIN, pentru o înlocuire rapidă, fără chei și fără reglaje a cuțitelor.
- + Ergonomie excelentă și greutate redusă.
- + Cuțit cu o durabilitate excelentă.
- + Motor MultiMaster consacrat, cu o putere și o stabilitate excepționale.
- + Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18V: Tehnologia COOLPACK 1.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.
- + Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % decât în cazul acumulatorilor convenționali.

## Livrare

- + 1 buc. cuțit (31308150009) montat
- + 1 buc. cheie imbus 2,5 mm
- + 1 marker permanent (32133037000)
- + 1 metru (18750283000)
- + 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS (92604335010)
- + 1 pereche de bacuri de tăiat (31308153014) montată
- + 1 cuțit pentru curburi (31308151008)
- + 1 bandă de mascare (32133038000)
- + 2 acumulatori Li-Ion GBA 28V 5.0 Ah AS (92604346020)
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

## Caracteristica produsului

- + QuickIN
- + Cap tăietor deschis
- + Regulator de turație

## Aplicații

Tăieri pe curburi





Secțiuni spirală

Secțiuni interioare

Secțiuni profilate

Decupaje

++

+

++

+ potrivit

++ bine potrivit

## Specificații

### SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator	18 V
Capacitate acumulator	5 Ah
Compatibilitate acumulator	Li-Ionen / CORE Li-Ionen
Interfață acumulator	18 V AMPShare
Numărul de curse	2 200 - 3 500 rot./min
Viteza de așchiere	5 - 8 m/min
Oțel până la 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Oțel până la 600 N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm
Oțel până la 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm
Metale neferoase până la 250 N/mm <sup>2</sup>	2 mm
Lățimea urmei de tăiere	5 mm
Raza curbei minime	48 mm
Diametrul de afundare	15 mm

### VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice LpA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	74,3 dB 3 dB
Nivelul puterii acustice LWA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	85,3 dB 3 dB
Nivelul presiunii acustice LpCpeak Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak	87,6 dB 3 dB
Valoare vibrații 1 $\alpha_{hv}$ 3 căi Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K $\alpha$	ah 4,6 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

Greutate fără acumulator 1,24 kg

## Imagini de aplicație

