



FEIN



BSS 1.6 CE

Foarfecele de decupat tablă până la grosimi de 1,6 mm

Foarfece de decupat tablă cu dispozitiv decupat șpan, pentru tăieri fără deformare.

Numărul produsului: 7 230 32 61 00 0

Detalii

- + Dispozitiv de decupat șpanul, pentru tăierea în orice moment a șpanului.
- + Posibilitate de tăiere pe curburi spre partea stângă și dreapta, precum și tăiere fără deformări, cu un singur șpan continuu.
- + Viteză mare de lucru, datorită vizibilității bune asupra tăierii, prin forma deschisă a capului mașinii.
- + Ergonomie excelentă și greutate redusă.
- + Motor cu performanță și stabilitate excepțională.
- + Cuțit cu o durabilitate excelentă.
- + Cablu lung de 5 metri.
- + Evacuarea curată a așchiilor previne zgărirea pieselor, precum și accidentările.
- + Oțel inoxidabil de până la 1,2 mm.
- + Gamă largă de consumabile.
- + ¹ cu cuțit pentru curburi.

Livrare

- + 1 cuțit de tăiere, montat drept (31308150009), până la 1,6 mm
- + 1 buc. cheie imbus 2,5 mm
- + 1 pereche de bacuri de tăiat (31308153020) montată

Caracteristica produsului

- + Dispozitiv de decupat șpan
- + Regulator de turație
- + QuickIN
- + Cap tăietor deschis

Aplicații

Tăieri pe curburi

Secțiuni spirală

Secțiuni interioare

+

++

++

+



FEIN

Secțiuni profilate

Decupaje



+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Putere nominală	350 W	Nivelul presiunii acustice LpA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	81,1 dB 3 dB
Putere în sarcină	210 W		
Numărul de curse	2 100 - 4 500 rot./min	Nivelul puterii acustice LWA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	92,1 dB 3 dB
Viteza de așchiere	6 - 10 m/min		
Oțel până la 400 N/mm ²	1,6 mm	Nivelul presiunii acustice LpCpeak Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak	93,3 dB 3 dB
Oțel până la 600 N/mm ²	1,2 mm		
Oțel până la 800 N/mm ²	1 mm	Valoare vibrații 1 αhv 3 căi Imprecizia de măsurare a valorii măsurate Kα	5,7 m/s ² 1,5 m/s ²
Metale neferoase până la 250 N/mm ²	2 mm		
Lățimea urmei de tăiere	5 mm		
Raza curbei minime	90 (30) ¹ mm		
Diametrul de afundare	15 (8) ¹ mm		
Cablu cu ștecher	5 m		
Greutate conform EPTA	1,50 kg		

Imagini de aplicație



FEIN

