



ABSS 18 1.6 E AS Set 2x 5 Ah

Foarfece de debitare cu acumulator până la 1,6 mm

Foarfece de debitare cu acumulator, manevrabil, cu mobilitate pe curburi, pentru tăieri și decupaje fără sincope în table de până la 1,6 mm. Inclusiv încărcător GAL 1880 CV AS, 2x acumulator Li-Ion GBA 18V 5.0Ah AS, cuțit suplimentar pentru curbe, marker permanent, bandă de mascare și metru.

Numărul produsului: 7 130 05 64 00 0

Detalii

- + Capacitate de tăiere de 180 m (în tablă de 0,8 mm) cu o singură încărcare a acumulatorului (5 Ah).
- + Viteză mare de lucru, datorită vizibilității bune asupra tăierii, prin forma deschisă a capului mașinii.
- + Posibilitate de tăiere pe curbură spre partea stângă și dreapta, precum și tăiere fără deformări, cu un singur șpan continuu.
- + Sistem de înlocuire rapid, QuickIN, pentru o înlocuire rapidă, fără chei și fără reglaje a cuțitelor.
- + Ergonomie excelentă și greutate redusă.
- + Cuțit cu o durabilitate excelentă.
- + Motor MultiMaster consacrat, cu o putere și o stabilitate excepționale.
- + Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18V: Tehnologia COOLPACK 1.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permitând astfel tempi de operare mai lunghi. ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipare optimă pentru orice utilizare. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.
- + Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % decât în cazul acumulatorilor convenționali.

Livrare

- + 1 buc. cuțit (31308150009) montat
- + 1 buc. cheie imbus 2,5 mm
- + 1 marker permanent (32133037000)
- + 1 metru (18750283000)
- + 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS (92604335010)
- + 1 pereche de bacuri de tăiat (31308153014) montată
- + 1 cuțit pentru curbură (31308151008)
- + 1 bandă de mascare (32133038000)
- + 2 acumulatori Li-Ion GBA 28V 5.0 Ah AS (92604346020)
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Caracteristica produsului

- + QuickIN
- + Cap tăietor deschis
- + Regulator de turăție

Aplicații

Tăieri pe curbură



**FEIN**

Secțiuni spirală



Secțiuni interioare



Secțiuni profilate



Decupaje



potrivit
 bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune accumulator

18 V

Capacitate accumulator

5 Ah

Compatibilitate
accumulatorLi-lonen / CORE Li-
lonen

Interfață accumulator

18 V AMPShare

Numărul de curse

2 200 - 3 500 rot./min

Viteza de aşchierie

5 - 8 m/min

Otel până la 400 N/mm²

1,6 mm

Otel până la 600 N/mm²

1,2 mm

Otel până la 800 N/mm²

0,8 mm

Metale neferoase până
la 250 N/mm²

2 mm

Lățimea urmei de tăiere

5 mm

Raza curbei minime

48 mm

Diametrul de afundare

15 mm

VALORI DE VIBRAȚIE / VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice

74,3 dB

LpA

3 dB

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpA

Nivelul puterii acustice

85,3 dB

LWA

3 dB

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KWA

Nivelul presiunii acustice

87,6 dB

LpCpeak

3 dB

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpCpeak

Valoare vibrații 1 αhv 3

ah 4,6 m/s²

căi

1,5 m/s²Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate Kα

Greutate fără acumulator

1,24 kg

Imagini de aplicație

