



## BSS 1.6 E Set

Foarfecele de decupat tablă până la grosimi de 1,6 mm

Foarfece de debitare manevrabil, cu mobilitate pe curburi, pentru tăieri și decupaje fără sincope în table de până la 1,6 mm. Inclusiv cuțit suplimentar pentru curburi, marker permanent, bandă de mascare și metru.

Numărul produsului: 7 230 31 62 00 0

### Detalii

- + Viteză mare de lucru, datorită vizibilității bune asupra tăierii, prin forma deschisă a capului mașinii.
- + Posibilitate de tăiere pe curburi spre partea stângă și dreapta, precum și tăiere fără deformări, cu un singur șpan continuu.
- + Sistem de înlocuire rapid, QuickIN, pentru o înlocuire rapidă, fără chei și fără reglaje a cuțitelor.
- + Ergonomie excelentă și greutate redusă.
- + Motor cu performanță și stabilitate excepțională.
- + Cuțit cu o durabilitate excelentă.
- + Cablu lung de 5 metri.
- + Evacuarea curată a așchiilor previne zgârierea pieselor, precum și accidentările.
- + Oțel inoxidabil de până la 1,2 mm.
- + Gamă largă de consumabile.
- + <sup>1</sup> cu cuțit pentru curburi.

### Livrare

- + 1 cuțit de tăiere, montat drept (31308150009), până la 1,6 mm
- + 1 buc. cheie imbus 2,5 mm
- + 1 marker permanent (32133037000)
- + 1 metru (18750283000)
- + 1 pereche de bacuri de tăiat (31308153014) montată
- + 1 cuțit pentru curburi (31308151008)
- + 1 bandă de mascare (32133038000)
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

### Caracteristica produsului

- + QuickIN
- + Regulator de turație
- + Cap tăietor deschis

### Aplicații



# FEIN

Tăieri pe curburi

+

Secțiuni spirală

++

Secțiuni interioare

++

Secțiuni profilate

+

Decupaje

++

+ potrivit

++ bine potrivit

## Specificații

### SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală

350 W

Putere în sarcină

210 W

Numărul de curse

2 100 - 4 500 rot./min

Viteza de aşchiere

6 - 10 m/min

Oțel până la 400 N/mm<sup>2</sup>

1,6 mm

Oțel până la 600 N/mm<sup>2</sup>

1,2 mm

Oțel până la 800 N/mm<sup>2</sup>

1 mm

Metale neferoase până la 250 N/mm<sup>2</sup>

2 mm

Lățimea urmei de tăiere

5 mm

Raza curbei minime

90 (30)<sup>1</sup> mm

Diametrul de afundare

15 (8)<sup>1</sup> mm

Cablu cu ștecher

5 m

### VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice

81,1 dB

LpA

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA

3 dB

Nivelul puterii acustice

92,1 dB

LWA

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA

3 dB

Nivelul presiunii acustice

93,3 dB

LpCpeak

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak

3 dB

Valoare vibrații 1  $\alpha_{hv}$  3 căi

5,7 m/s<sup>2</sup>

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>



Greutate conform EPTA

1,50 kg

## Imagini de aplicație

