



Set BSS 2.0 E

Foarfecele de decupat tablă până la grosimi de 2 mm

Foarfece de debitare performant pentru prelucrarea oțelului superior, țevi fălțuite spiralat, profiluri și table. Inclusiv cuțit suplimentar, marker permanent, bandă de mascare și metru.

Numărul produsului: 7 230 33 62 00 0

Detalii

- + Datorită cuțitelor dure este ideal pentru profilurile de consolidare în zidăria uscată și tăierile în oțelul superior.
- + Cap tăietor robust pentru utilizare staționară. Mașina poate fi fixată foarte ușor în menghină.
- + Posibilitate de tăiere pe curburi spre partea stângă și dreapta, precum și tăiere fără deformări, cu un singur șpan continuu.
- + Motor de randament mare, cu o antrenare puternică chiar și la cele mai grele lucrări. Adekvat pentru țevi fălțuite spiralat până la un falț de 4 x 0,75 mm.
- + Optim pentru debitarea profilelor.
- + Adekvat pentru tăieri și decupaje.
- + Motor cu performanță și stabilitate excepțională.
- + Cuțit cu o durabilitate excelentă.
- + Cablu lung de 5 metri.
- + Evacuarea curată a așchiilor previne zgârierea pieselor, precum și accidentările.
- + Oțel inoxidabil de până la 1,5 mm.
- + Gamă largă de consumabile.

Livrare

- + 1 cuțit de tăiere (31308123008) montat
- + 1 marker permanent (32133037000)
- + 1 metru (18750283000)
- + 1 pereche de bacuri de tăiat (31308113009) montată
- + 1 bandă de mascare (32133038000)
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Caracteristica produsului

- + Regulator de turație

Aplicații

Secțiuni spirală





FEIN

Secțiuni interioare

++

Secțiuni profilate

++

Decupaje

++

+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală

350 W

Putere în sarcină

210 W

Numărul de curse

1 300 - 2 600 rot./min

Viteza de așchiere

2 - 4 m/min

Oțel până la 400 N/mm²

2 mm

Oțel până la 600 N/mm²

1,5 mm

Oțel până la 800 N/mm²

1,3 mm

Metale neferoase până la 250 N/mm²

3 mm

Lățimea urmei de tăiere

5 mm

Raza curbei minime

245 mm

Diametrul de afundare

12 mm

Cablu cu ștecher

5 m

Greutate conform EPTA

1,70 kg

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice

76,2 dB

LpA

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA

3 dB

Nivelul puterii acustice

87,2 dB

LWA

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA

3 dB

Nivelul presiunii acustice

91 dB

LpCpeak

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak

3 dB

Valoare vibrații 1 α_{hv} 3
căi

10,8 m/s²

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K α

1,5 m/s²

Imagini de aplicație

