



ABLS 18 1.6 E AS Set 1x 5 Ah

Foarfece de tăiat tabla cu acumulator până la 1,6 mm

Foarfece de tablă cu acumulator, manevrabil, cu mobilitate pe curburi pentru tăierea și șanfrenarea tablelor subțiri. Inclusiv încărcător GAL 1880 CV AS, 1x acumulator Li-Ion GBA 18V 5.0Ah AS, un al doilea cuțit bătător și de masă, marker permanent, bandă de mascare și metru.

Numărul produsului: 7 130 06 63 00 0

Detalii

- + Capacitate de tăiere de 221 m (în tablă de 0,8 mm) cu o singură încărcare a acumulatorului (5 Ah).
- + Manevrabilitate excepțională datorită construcției compacte și simple, ce oferă foarfecei o conducere optimă.
- + Cuțit pastilă, cu posibilitate de rotire pe cele 4 muchii tăietoare, pentru tăieri curate, fără bavuri, la costuri de exploatare reduse.
- + Urmărirea bună a trasajului curbiliniu, cu deformarea minimă a tablei.
- + Optim pentru șanfrenare și tăiere.
- + Vizibilitate bună asupra traseului de tăiere.
- + Motor MultiMaster consacrat, cu o putere și o stabilitate excepționale.
- + Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18V: Tehnologia COOLPACK 1.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.
- + Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % decât în cazul acumulatorilor convenționali.

Livrare

- + 2 cuțit bătător și de masă (31308072000) montat
- + 1 buc. cheie imbus 3 mm
- + 1 marker permanent (32133037000)
- + 1 metru (18750283000)
- + 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS (92604335010)
- + 1 buc. cheie imbus 2 mm
- + 1 buc. deviator așchii
- + 1 bandă de mascare (32133038000)
- + 1 acumulator Li-Ion GBA 18 V 5.0 Ah AS (92604346020)
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Caracteristica produsului

- + Cuțit cu mai multe muchii de tăiere
- + Separator de așchii
- + Regulator de turație

Aplicații

Tăieri pe curburi



Secțiuni spirală





Secțiuni interioare



Decupaje



+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator	18 V
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator	18 V AMPShare
Numărul de curse	2 200 - 3 500 rot./min
Viteza de așchiere	6 - 9 m/min
Oțel până la 400 N/mm ²	1,6 mm
Oțel până la 600 N/mm ²	1,2 mm
Oțel până la 800 N/mm ²	1 mm
Metale neferoase până la 250 N/mm ²	2 mm
Raza curbei minime	15 mm
Greutate fără acumulator	1,44 kg

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice LpA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	74,2 dB 3 dB
Nivelul puterii acustice LWA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	85,2 dB 3 dB
Nivelul presiunii acustice LpCpeak Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak	86,0 dB 3 dB
Valoare vibrații 1 α_{hv} 3 căi Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K α	ah 5,2 m/s ² 1,5 m/s ²

Imagini de aplicație

