



Set BLS 2.5 E

Foarfecele de tăiat tablă până la 2,5 mm

Foarfece de tablă manevrabil, cu mobilitate pe curbură pentru prelucrarea oțelului superior și a tablei. Inclusiv un al doilea cuțit bătător și de masă, marker permanent, bandă de mascare și metru.

Numărul produsului: 7 230 35 62 00 0

Detalii

- + Motor de mare performanță cu antrenare puternică pentru cele mai grele lucrări.
- + Vizibilitatea bună asupra traseului de tăiere face posibil progresul rapid al lucrului.
- + Cuțit pastilă, cu posibilitate de rotire pe cele 4 muchii tăietoare, pentru tăieri curate, fără bavuri, la costuri de exploatare reduse.
- + Optim pentru şanfrenare și tăiere.
- + Vizibilitate bună asupra traseului de tăiere.
- + Urmărirea bună a trasajului curbiliniu, cu deformarea minimă a tablei.
- + Cablu lung de 5 metri.
- + Tablă inox, grosime max. 1,6 mm.

Livrare

- + 2 cuțite bătător și de masă (63601101009) 1 montat
- + 1 buc. cheie imbus 2,5 mm
- + 1 marker permanent (32133037000)
- + 1 metru (18750283000)
- + 1 separator de aşchii montat
- + 1 buc. cheie imbus 4 mm
- + 1 bandă de mascare (32133038000)
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

Caracteristica produsului

- + Cuțit cu mai multe muchii de tăiere
- + Separator de aşchii
- + Regulator de turăție

Aplicații

Tăieri pe curbură

Secțiuni spirală



**FEIN**

Secțiuni interioare



Decupaje



⊕ potrivit
⊕⊕ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală	350 W
Putere în sarcină	210 W
Numărul de curse	800 - 1 700 rot./min
Viteza de aşchieri	3 - 6 m/min
Otel până la 400 N/mm ²	2,5 mm
Otel până la 600 N/mm ²	2 mm
Otel până la 800 N/mm ²	1,6 mm
Metale neferoase până la 250 N/mm ²	3 mm
Raza curbei minime	20 mm
Cablu cu ștecher	5 m
Greutate conform EPTA	2,10 kg
Greutate conform EPTA	2,10 kg

VALORI DE VIBRAȚIE / VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice LpA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	81,7 dB 3 dB
Nivelul puterii acustice LWA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWa	92,7 dB 3 dB
Nivelul presiunii acustice LpCpeak Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak	93,8 dB 3 dB
Valoare vibrații 1 αhv 3 căi Imprecizia de măsurare a valorii măsurate Kα	4,8 m/s ² 1,5 m/s ²

Imagini de aplicație



FEIN

