



FEIN



BLS 1.6 E

Foarfecele de tăiat tablă până la 1,6 mm

Ușor de mânuit, cu manevrabilitate excepțională pe curburi, pentru tăierea și șanfrenarea tablelor subțiri.

Numărul produsului: 7 230 34 61 00 0

Detalii

- + Manevrabilitate excepțională datorită construcției compacte și simple, ce oferă foarfecei o conducere optimă.
- + Urmărirea bună a trasajului curbiliniu, cu deformarea minimă a tablei.
- + Cuțit pastilă, cu posibilitate de rotire pe cele 4 muchii tăietoare, pentru tăieri curate, fără bavuri, la costuri de exploatare reduse.
- + Optim pentru șanfrenare și tăiere.
- + Vizibilitate bună asupra traseului de tăiere.
- + Motor cu performanță și stabilitate excepțională.
- + Cablu lung de 5 metri.
- + Oțel inoxidabil de grosime max. 1,0 mm.

Livrare

- + 1 cuțit bătător și de masă (31308072000) montat
- + 1 separator de așchii montat
- + 1 buc. cheie imbus 2 mm
- + 1 cheie imbus 3 mm

Caracteristica produsului

- + Cuțit cu mai multe muchii de tăiere
- + Regulator de turație

Aplicații

Tăieri pe curburi

++

Secțiuni spirală

++

Secțiuni interioare

+

Decupaje

+

**FEIN**

+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală	350 W
Putere în sarcină	210 W
Numărul de curse	2 300 - 4 800 rot./min
Viteza de așchiere	8 - 12 m/min
Oțel până la 400 N/mm ²	1,6 mm
Oțel până la 600 N/mm ²	1,2 mm
Oțel până la 800 N/mm ²	1 mm
Metale neferoase până la 250 N/mm ²	2 mm
Raza curbei minime	15 mm
Cablu cu ștecher	5 m
Greutate conform EPTA	1,70 kg

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice LpA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	82,5 dB 3 dB
Nivelul puterii acustice LWA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	93,5 dB 3 dB
Nivelul presiunii acustice LpCpeak Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak	94,9 dB 3 dB
Valoare vibrații 1 α _{hv} 3 căi Imprecizia de măsurare a valorii măsurate Kα	4,1 m/s ² 1,5 m/s ²