



## ABLS 18 1.6 E AS

Foarfece de tăiat tablă cu acumulator până la 1,6 mm

Foarfece de tablă cu acumulator, manevrabil, cu mobilitate pe curburi pentru tăierea și șanfrenarea tablelor subțiri. Inclusiv un al doilea cuțit bățator și de masă, marker permanent, bandă de mascare și metru.

Numărul produsului: 7 130 06 62 00 0

### Detalii

- + Capacitate de tăiere de 221 m (în tablă de 0,8 mm) cu o singură încărcare a acumulatorului (5 Ah).
- + Manevrabilitate excepțională datorită construcției compacte și simple, ce oferă foarfecei o conducere optimă.
- + Cuțit pastilă, cu posibilitate de rotire pe cele 4 muchii tăietoare, pentru tăieri curate, fără bavuri, la costuri de exploatare reduse.
- + Urmărirea bună a trasajului curbiliniu, cu deformarea minimă a tablei.
- + Optim pentru șanfrenare și tăiere.
- + Vizibilitate bună asupra traseului de tăiere.
- + Motor MultiMaster consacrat, cu o putere și o stabilitate excepționale.
- + Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18V: Tehnologia COOLPACK 1.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

### Livrare

- + 2 cuțit bățator și de masă (31308072000) montat
- + 1 buc. cheie imbus 3 mm
- + 1 marker permanent (32133037000)
- + 1 metru (18750283000)
- + 1 buc. cheie imbus 2 mm
- + 1 buc. deviator așchii
- + 1 bandă de mascare (32133038000)
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)

### Caracteristica produsului

- + Cuțit cu mai multe muchii de tăiere
- + Separator de așchii
- + Regulator de turație



# FEIN

## Aplicații

Tăieri pe curburi

++

Secțiuni spirală

++

Secțiuni interioare

+

Decupaje

+

+ potrivit

++ bine potrivit

## Specificații

### SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator

18 V

Compatibilitate  
acumulator

Litiu-ion/ProCORE litiu-  
ion

Interfață acumulator

18 V AMPShare

Numărul de curse

2 200 - 3 500 rot./min

Viteza de așchiere

6 - 9 m/min

Oțel până la 400 N/mm<sup>2</sup>

1,6 mm

Oțel până la 600 N/mm<sup>2</sup>

1,2 mm

Oțel până la 800 N/mm<sup>2</sup>

1 mm

Metale neferoase până  
la 250 N/mm<sup>2</sup>

2 mm

Raza curbei minime

15 mm

Greutate fără acumulator

1,44 kg

### VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice

74,2 dB

LpA

Imprecizia de măsurare a  
valorii măsurate KpA

3 dB

Nivelul puterii acustice

85,2 dB

LWA

Imprecizia de măsurare a  
valorii măsurate KWA

3 dB

Nivelul presiunii acustice

86,0 dB

LpCpeak

Imprecizia de măsurare a  
valorii măsurate KpCpeak

3 dB

Valoare vibrații 1  $\alpha_{hv}$  3  
căi

ah 5,2 m/s<sup>2</sup>

Imprecizia de măsurare a  
valorii măsurate K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>



**FEIN**

## Imagini de aplicație

