



## BLK 2.0 E Set

### Foarfecele ronțăitor pentru grosimi de până la 2 mm

Foarfece pendular compact, cu mobilitate nelimitată pe curburi, pentru decupaje și tăieturi în materiale cu grosimea materialului de până la 2 mm. Inclusiv set de poansoane și matrițe, marker permanent, bandă de mascare și metru.

Numărul produsului: 7 232 40 61 00 0

## Detalii

- + Manevrabilitate de precizie ridicată pe curburi datorită geometriei speciale a matriței. Foarfecele ronțăitor poate pivota pe loc.
- + Se pretează în mod remarcabil la tăierea tablelor debavurate, cu o rază minimă de îndoire de 3 mm.
- + Direcție de tăiere reglabilă, datorită portmatriței rotative, care poate fi rotită 360°, fără scule, în pași de câte 45°.
- + Sistem de schimbare rapidă QuickIN.
- + Ergonomie optimă.
- + Motor cu performanță și stabilitate excepțională.
- + Ideal pentru lucrări de decupare.
- + Cea mai bună alegere pentru tăieri după șablon.
- + Grilaj de protecție contra așchiilor la orificiile de aerisire.
- + Cablu lung de 5 metri.
- + Oțel inoxidabil de grosime max. 1,0 mm.

## Livrare

- + 1 buc. matriță (3 13 09 040 00 2)
- + 1 set de poansoane și matrițe (63602051018)
- + 1 bandă de mascare (32133038000)
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)
- + 1 buc. poanson (6 36 02 051 00 9)
- + 1 marker permanent (32133037000)
- + 1 metru (18750283000)

## Caracteristica produsului

- + Direcție de tăiere
- + Regulator de turație
- + QuickIN

## Aplicații



# FEIN

Tăieri pe curburi

++

Secțiuni interioare

++

Secțiuni profilate

++

Decupaje

++

+ potrivit

++ bine potrivit

## Specificații

### SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală

350 W

Putere în sarcină

210 W

Numărul de curse

500 - 1 000 rot./min

Viteza de așchiere

1 m/min

Oțel până la 400 N/mm<sup>2</sup>

2 mm

Oțel până la 600 N/mm<sup>2</sup>

1,5 mm

Oțel până la 800 N/mm<sup>2</sup>

1 mm

Metale neferoase până la 250 N/mm<sup>2</sup>

2,5 mm

Lățimea urmei de tăiere

8 mm

Ø-afundare cu matriță

18 mm

Raza curbei minime (interior/exterior)

4 / 0 mm

Cablu cu ștecher

5 m

Greutate conform EPTA

1,80 kg

### VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice

80 dB

LpA

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA

3 dB

Nivelul puterii acustice

91 dB

LWA

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA

3 dB

Nivelul presiunii acustice

91 dB

LpCpeak

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak

3 dB

Valoare vibrații 1 αhv 3

7,3 m/s<sup>2</sup>

căi

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate Kα

1,5 m/s<sup>2</sup>

Greutate conform EPTA

1,80 kg

## Imagini de aplicație

