



ABLK 18 1.6 E AS Set

Mașină de tăiat tablă cu acumulator până la 1,6 mm

Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18 V: Tehnologia COOLPACK 1.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.

Numărul produsului: 7 132 11 62 00 0

Detalii

- + Capacitate de tăiere de 66 m (în tablă de 0,8 mm) cu o singură încărcare a acumulatorului (5 Ah).
- + Direcție de tăiere reglabilă, datorită portmatriței rotative, care poate fi rotită 360°, fără scule, în pași de câte 45°.
- + Manevrabilitate optimă datorită capului de antrenare extrem de suplu.
- + Viteză de tăiere de 1,5 m/min pentru eficiența excepțională a prelucrării.
- + Viteză de tăiere variabilă datorită numărului de curse reglabil electronic.
- + Zonă de suprapunere de scurtă durată până la 2,6 mm.
- + Poanson rotativ pentru creșterea durabilității până la 30 %.
- + Motor MultiMaster consacrat, cu o putere și o stabilitate excepționale.
- + Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18V: Tehnologia COOLPACK 1.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Costuri de exploatare reduse. Poansonul și matrița se schimbă independent unul de altul.
- + Sistem de schimbare rapidă QuickIN a matriței și a poansonului.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

Livrare

- | | |
|---|-------------------------------------|
| + 1 matriță (30109141003) montată | + 1 buc. poanson (6 36 02 050 00 0) |
| + 1 portmatriță (30109154007) montată | + 1 buc. cheie imbus 6 mm |
| + 1 set de poansoane și matrițe (30109169030) | + 1 marker permanent (32133037000) |
| + 1 bandă de mascare (32133038000) | + 1 metru (18750283000) |
| + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-Boxx 136) | |

Caracteristica produsului

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| + Poanson circular rotativ | + Direcție de tăiere |
| + QuickIN | + Regulator de turație |

Aplicații

Tăieri pe curburi



**FEIN**

Secțiuni spirală

+

Secțiuni interioare

++

Secțiuni profilate

++

Decupaje

++

+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator	18 V
Compatibilitate acumulator	Litiu-ion/ProCORE litiu-ion
Interfață acumulator	18 V AMPShare
Numărul de curse	850 - 1 350 rot./min
Viteza de așchiere	1,5 m/min
Oțel până la 400 N/mm ²	1,6 mm
Oțel până la 600 N/mm ²	1 mm
Oțel până la 800 N/mm ²	0,7 mm
Metale neferoase până la 250 N/mm ²	2,5 mm
Lățimea urmei de tăiere	5 mm
Ø-afundare cu matriță	22 mm
Raza curbei minime (interior/exterior)	30 / 35 mm

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice LpA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	87,8 dB 3 dB
Nivelul puterii acustice LWA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	98,8 dB 3 dB
Nivelul presiunii acustice LpCpeak Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak	109,6 dB 3 dB
Valoare vibrații 1 α_{hv} 3 căi Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K α	ah 12,1 m/s ² 1,5 m/s ²



FEIN

Greutate fără acumulator 1,71 kg

Imagini de aplicație

